

Тип	Сопротивление/Емкость				
	100Гц	120Гц	1кГц	10кГц	100кГц
0,1uF , 0,2uF , 0,47uF					
E-CAP BG HI-Q 0,1X50 [2]=0,2	212	183	47	8,2	1,7
	0,298	0,297	0,279	0,238	0,204
U-CAP (BLACK, JAP) 1X50	0,49	0,354	0,058	0,044	0,041
BG HI-Q 0,1X50- 1	397	338	81	14	3
	0,152	0,144	0,137	0,117	0,100
BG HI-Q 0,1X50- 2	402	343	88	16,3	3,8
	0,145	0,152	0,144	0,123	0,106
EPCOS B32652 0,1X250	2,7	3,4	0,15	-0,2	-0,08
	0,097	0,097	0,097	0,097	0,098
BG HI-Q 0,47X50	109,75	101,1	31,4	4,89	2,4
	0,554	0,552	0,502	0,439	0,391
10uF					
NIPPON ASF 10X100	3,5	3,17	0,84	0,47	0,42
	10	10,5	10	9,6	7,4
SILMIC 10X63(GOLD)	1,5	1,3	0,47	0,28	0,25
	10,2	10,2	10,1	9,8	7,4
BG STD 10X100	1,5	1,35	0,51	0,24	0,25
	8,8	8,8	8,7	8,5	6,6
OS CON SH 10X25	5,4	5,2	3,5	2,9	2,8
	10	10,1	8,9	9,5	5,5
22uF,33uF					
CERAFINE 33X50(RED)	0,78	0,76	0,20	0,13	0,2
	30	30	30	29	16,7
BG N 33X16-1	2,4	2,15	0,63	0,5	0,48
	32	32	30,8	29,4	15,2
BG N 33X16-2	2,2	1,89	0,362	0,23	0,214
BG HI-Q 22X6,3	6,6	5,7	1,7	1,34	1.19
	22	22	20,5	18,3	6,2
47uF					
SILMIC 47X50(GOLD,BLACK)			0,33	0,16	0,15
	43	43	42,5	41,5	14
ELNA RJB 47X50	1,2	1,11	0,61	0,53	0,5
	50	50	49	43	11,4
E-CAP BG HI-Q 22X6,3 [2]=44-1	2,9	2,5	0,78	0,63	0,57
	48	48	44	41,2	190
E-CAP BG HI-Q 22X6,3 [2]=44-2	3,1	2,69	0,84	0,67	0,59
	47	46	43	39	102
BG HI-Q 47X6,3	2,5	2,2	0,64	0,53	0,47
	45	45	43	38	12
BG FK 47X16	0,55	0,45	0,19	0,133	0,125
BG C 47X50	0,92	0,78	0,20	0,138	0,132
BG STD 47X16	0,92	0,87	0,388	0,296	0,270
100uF					
NICHICON FG 100x16	1,2	0,9	0,33	0,20	0,188
	81	81	79	71	18
BG N 100X16	0,57	0,47	0,072	0,040	0,041
	92	92	89	85	35
BG NX 100X6,3	1,2	1,04	1,01	0,35	0,32
	107	107	101	88,5	18

E-CAP BG N47X50 [2]=100	0,4	0,368	0,07	0,045	0,040
	92	92	89,8	91,7	-27
SILMIC 100X50(КОРИЧ/БЕЛ)	0,3	0,27	0,09	0,073	0,071
	108	108	105	99	36
SILMIC 100X63(GOLD)	0,63	0,54	0,16	0,113	0,108
	91	90	87	82	63
CERAFINE 100X10 RED	0,64	0,56	0,214	0,18	0,17
	87	87	85	78	28
NIPPON KMF 100X160	0,49	0,44	0,188	0,148	0,134
	97,8	97,6	94,5	86,6	25
NIPPON ASF 100X50	0,61	0,55	0,31	0,28	0,269
	106	105	102	93	26
OSCON SL 100X16	0,34	0,33	0,32	0,28	0,27
	106	105	103	96	25,6
E-CAP BG HI-Q 47X6,3[2]=100-1	1,19	1,02	0,38	0,33	0,3
	103	102	97,6	92,2	-41
E-CAP BG HI-Q 47X6,3[2]=100 -2	1,36	1,18	0,54	0,39	0,34
	94	93,8	87,7	69,5	-56
220uF					
ELNA RE3 220X50	0,34	0,30	0,17	0,148	0,144
	206	205	198	175	36
SILMIC 220X100 GOLD	0,136	0,116	0,027	0,017	0,02
	224	223	218	206	49
SILMIC 220X35 GOLD	0,32	0,29	0,121	0,09	0,04
	195	194	187	189	-24
SILMIC 220X50 GOLD	0,15	0,13	0,044	0,035	0,03
	192	192	189	178	46
BG FK 220X25	0,166	0,140	0,052	0,042	0,046
DUOREX II 220X16	1,04	1,03	0,53	0,48	0,49
	194	200	189	134	8
E-CAP BG N 100X16 [2]=200	0,30	0,26	0,055	0,037	0,042
	186	186	181	142	-28
330-4700uF					
NICHICON FG 330x25	0,40	0,33	0,135	0,107	0,1
	275	273	254	250	-21
NIPPON ASF 470X63	0,119	0,109	0,065	0,05	0,06
	454	453	444	520	-22
DUOREX II 1000X25	0,07	0,06	0,03	0,02	0,03
	859	856	829	666	52
NIPPON SME 2200X25	0,08	0,084	0,07	0,07	0,074
	2006	1996	1944	32000	-16
BG NX 2200X6,3-1	0,022	0,020	0,01	0,008	0,012
	2180	2202	2120	1090	36
NIPPON SMH 4700X80	0,04	0,04	0,03	0,03	0,04
	4287	4279	4243	-2854	-17,60

Измерительный прибор Актаком А-3001.

Режим: C+R, поляризация 1В.