




### Karl Hipp GmbH

#### Kugelgewindemutter mit Flansch nach DIN 69051 geschliffen



Bohrbild 1



Bohrbild 2

Baugröße	Maße in mm										Anzahl der Umläufe i	Kugel-Ø mm	Tragzahlen		
Bestellbezeichnung	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5	G			dynam.	stat.	
	h13		g6				h13		h13						
Bohrbild 1															
KGFM-D-16-05-RH	48	38	28	5,5	42	10	8	5	40	M6	3	3,50	7000	12700	
KGFM-D-20-05-RH	58	47	36	6,6	42	10	8	5	44	M6	3	3,50	8000	17000	
KGFM-D-25-05-RH	62	51	40	6,6	42	10	8	5	48	M6	3	3,50	9500	22400	
KGFM-D-32-05-RH	80	65	50	9	55	12	8	6	62	M6	3	3,50	17000	49000	
Bohrbild 2															
KGFM-D-40-05-RH	93	78	63	9	57	14	10	7	70	M8x1	5	3,50	19000	63500	

**Anmerkungen:** Die Kugelgewindemuttern haben Abstreifer aus Vulkolan.  
 Die Kugelgewindemuttern können nach Anfrage auch in linker Ausführung bezogen werden.  
 Angaben zur Genauigkeit und zu den Werkstoffen finden Sie auf unserem Informationsblatt.  
 Kugelgewindetriebe mit anderen Abmessungen fertigen wir nach Ihren Wünschen.  
 Fragen Sie bei uns an, oder schicken uns Ihre Zeichnung, wir beraten Sie gerne.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Karl Hipp GmbH, Hohenzollernweg 4  
 72393 Burladingen, Tel.: 07475/9519-0 Fax: 07475/8293