

МОДЕЛЬ	2051HD	2451HD	3051HD	3451HD	4050HD	4451HD	5050
Номинальная мощность(сину с) стерео 2 канала 1 кГц							
8 Ом 1% % THD	475 W 1kHz	590 W 1kHz	690W 1kHz	760W 1kHz	1150 W 1kHz	1250 W 1kHz	1350 W 1kHz
4 Ом 1% % THD	800 W 1kHz	950 W 1kHz	1100 W 1kHz	1400 W 1kHz	1650 W 1kHz	1900 W 1kHz	2100 W 1kHz
2 Ом 1% % THD	1000 W 1kHz	1200 W 1kHz	1500 W 1kHz	1800 W 1kHz	2000 W 1kHz	2250 W 1kHz	2600 W 1kHz
Номинльная мощность(синус) мост моно							
8 Ом 1% % THD	1600 W 1kHz	1800 W 1kHz	2200 W 1kHz	2800 W 1kHz	3300 W 1kHz	3800 W 1kHz	4200 W 1kHz
4 Ом 1% % THD	2000 W 1kHz	2400 W 1kHz	3000 W 1kHz	3600 W 1kHz	4000 W 1kHz	4500 W 1kHz	5200 W 1kHz
Пиковый лимитер	+	+	+	+	+	+	+
Тип выходного каскада	H 2 этажа	H 2 этажа	H 2 этажа	H 3 этажа	H 3 этажа	H 3 этажа	H 3 этажа
Напряжение Сети	150-250V						
Мощность указана для напряжения 220 ВОЛЬТ----- HD-для тяжелых режимов							
Входной фильтр 30-50 Гц.	+	+	+	+	+	+	+
Плавный вентилятор	+	+	+	+	+	+	+
Емкость конденсаторов Фильтра тыс.мкФ	80	80	80	360	360	240	240
Плавное нарастание сигнала при включении питания	+	+	+	+	+	+	+
Напряжение Питания	± 94v	± 110v	± 120v	± 130v	± 141v	± 155v	± 165v
Количество Трансформаторов	1	1	1	2	2	2	2
Защита от не музыкальных высоких частот	+	+	+	+	+	+	+
Габаритные Размеры + вес	483*280*88 +15кг			483*435*88+25кг			