

Низкочастотный динамик 35ГДН-1-8 (25ГД-26Б)

Технические характеристики

Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...40 - 5000

Уровень характеристической чувствительности, Дб/Вт*м ...87

Неравномерность АЧХ, Дб ...14

Среднее стандартное звуковое давление, Па ...0,12

Полный коэффициент гармонических искажений, % ...3 - 6

Номинальное электрическое сопротивление, Ом ...8

Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт ...35

Предельная долговременная мощность, Вт ...50

Предельная кратковременная мощность, Вт ...125

Частота основного резонанса, Гц ...30+-5

Эквивалентный объем, Vas Литр ...45

Механическая добротность, Qms ...5,8

Электрическая добротность, Qes ...0,44

Полная добротность, Qts ...0,4

Габаритные размеры, мм d200x126

Масса, г ...2400

Конструкция звуковой катушки

Марка провода ПЭТВ-1

Диаметр провода, мм ...0,224

Количество слоев намотки ...2

Количество витков в 1-ом слое ...60

Количество витков во 2-ом слое ...57

Омическое сопротивление катушки, Ом ...6.8+-0.5

Высота звуковой катушки, мм ...26,2

Внутренний диаметр, мм ...40,32

Внешний диаметр , вместе с намоткой, мм ...42