

**TEAC®**  
**ESOTERIC**

---

## **SERVICE MANUAL**

---

# **R-9000/V-9000**

## **STEREO CASSETTE DECK**

---

# R-9000/V-9000

## 1 SPECIFICATIONS

**Track System** 4-Track, 2-Channel Stereo  
**Heads** R-9000 4: 2 Erase, 1 Record and 1

Playback (Rotary)

V-9000 3: 1 Erase, 1 Record and 1  
Playback (Combination)

**Type of Tape** Cassette tape C-60 and C-90  
(Philips type)

**Tape Speed** 4.8 cm/sec. (1-7/8 ips)  
**Motors** 3: 1 DC Servo motor  
(for capstan drive)  
1 DC motor  
(for reel drive)  
1 DC motor  
(for ancillary control)

**Wow and Flutter (WRMS)**

0.03 % (R-9000), 0.025 % (V-9000)

**Frequency Response (Overall)** -20 dB

20 - 21,000 Hz Metal Tape

(25 - 20,000 Hz ± 3 dB)

20 - 20,000 Hz CrO<sub>2</sub> Tape

(25 - 19,000 Hz ± 3 dB)

20 - 18,000 Hz Normal Tape

(25 - 17,000 Hz ± 3 dB)

**Signal-to-Noise Ratio (Overall)**

60 dB (NR OFF 3% THD Level,  
Weighted)

70 dB (Dolby B In, over 5 kHz),

80 dB (Dolby C In, over 1 kHz),

**Fast Winding Time** Approximately 70  
seconds for C-60

**Inputs** CD direct/Line: 60 mV, 50k ohms

**Outputs** Line: 0.775 V for load impedance of  
50k ohms or more

**Headphones:** 40 mW (max.), 8 ohms

**Power Requirements** 100/120/220/240 V  
AC, 50/60 Hz (General export  
models)

120 V AC, 60 Hz (U.S.A./Canada)

220 V AC, 50 Hz (Europe)

240 V AC, 50 Hz (U.K./Australia)

**Power Consumption** 28 W

**Dimensions (W x H x D)**

476 x 149 x 355 mm

(18-5/8" x 5-7/8" x 14")

**Weight** 10.2 kg (22.5 lbs.)

**Standard Accessories**

Wireless Remote Control Units

RC-366 (R-9000), RC-365 (V-9000),

Batteries (SUM-3, "AA", "R6"  
type) x 2, Input-output connection

cords

• Specifications were determined using metal  
tape except as noted.

• Improvements may result in specifications  
or features changing without notice.

• Photos and illustrations may differ slightly  
from production models.

\* Dolby noise reduction manufactured under license from  
Dolby Laboratories Licensing Corporation.  
"DOLBY" and the double-D symbol [D] are trademarks  
of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

**CAUTION**  
▲ Parts marked with this sign are safety critical components.  
They must always be replaced with identical components—  
refer to the appropriate parts list and ensure exact replacement.

## 仕様

トラック形式	4トラック2チャンネル・ステレオホニック方式
ヘッド構成	〈R-9000〉: 消去ヘッド×2、録音×1・再生×1 コンビネーション・ヘッド(ロータリー式) 〈V-9000〉: 消去ヘッド×1、録音×1・再生×1 コンビネーション・ヘッド(固定式)
使用テープ	C-60、C-90タイプ カセット・テープ
テープ速度	4.8センチ
モーター	キャブスタン: DC サーボモーター×1 リード・ベル: DC モーター×1 メカニズム: DC モーター×1
ワウ・フランジャー	〈R-9000〉: 0.03%(W.RMS), ±0.055%(W.Peak EIAJ) 〈V-9000〉: 0.025%(W.RMS), ±0.045%(W.Peak EIAJ)
周波数特性 (総合)	20Hz~21,000Hz(25Hz~20,000Hz±3dB, EIAJ): メタル 20Hz~20,000Hz(25Hz~19,000Hz±3dB, EIAJ): クローム 20Hz~18,000Hz(25Hz~17,000Hz±3dB, EIAJ): ノーマル
総合S/N比	60dB(NR OFF, 3%THDレベル, WTD) 70dB(ドルビーB NR IN 5kHz以上) 80dB(ドルビーC NR IN 1kHz以上)
早巻時間	C-60テープで約70秒
入力	CDダイレクト/ライン: 60mV(入力インピーダンス50kΩ)
出力	ライン: 0.3V(負荷インピーダンス50kΩ以上) ヘッドホン: 40mW(Max) (8Ω)
電源	100V AC, 50/60Hz
消費電力	28W
外形寸法	472(幅)×149(高さ)×355(奥行)mm
重量	10.2kg
付属品	入出力コード2本(1組)、リモコン(RC-366〈R-9000〉、RC-365〈V-9000〉)乾電池(単3)×2

※この仕様は特に表示した項目を除き、当社基準テープを使用して測定したものです。

※仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

- ドルビーノイズリダクションはドルビーラボラトリー・ライセンシングコーポレーションからの実施権に基づき製造されています。
- ドルビー DOLBY 及びダブルD記号  はドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの登録商標です。

## 注意


▲印は安全重要な部品です。交換する時は必ずティアック指定の部品を使用してください。

R-9000/V-9000

## 2 REMOVAL OF EXTERNAL COMPONENTS

外装部品の外し方

Disassemble in number-order  
番号順に外してください。



## 3 PARTS LOCATION

部品配置図




Fig. 3-1

## 4 MECHANICAL ADJUSTMENTS AND CHECKS

### 機構部の調整と確認

#### 4-1 PINCH ROLLER PRESSURE

- Press the cassette switch (see Fig.3-1) up to set the deck to the playback mode.
- The cassette switch should be pressed up to throughout measurement.
- Hang the spring scale from the pinch roller arm.
- Extend the spring in the direction shown in the figure until the rotation of the pinch roller stops, then return it gradually so that the pinch roller comes into contact with the capstan shaft again.
- Read the value at the moment the pinch roller starts rotating.

#### Standard values

R-9000 FWD/REV play : 380g~480g (13.4oz~16.9oz)  
 V-9000 Take-up side : 390g~490g (13.8oz~17.3oz)  
 Supply side : 170g~230g ( 6.0oz~ 8.1oz)

#### V-9000




Fig. 4-1 Pinch roller pressure measurement.

#### 4-2 TAPE PATH ADJUSTMENT


Note : The following special tools and tapes are required for this section.

Head check jig A (P/N 5736006600)  
 Head check jig B (P/N 5736006700)  
 HTT-150 test tape (for Dolby level calibration)  
 HTT-356(or HTT-256) test tape (for frequency response check)  
 HTT-902 mirror tape (C-90 type)

#### 4-1 ピンチ・ローラ圧着力

- カセット・スイッチ (Fig.3-1 参照) を上方に押してプレイ・モードにする。
  - 測定中、カセット・スイッチは上方に押し続けること。
  - ピンチ・ローラ・アームにバネ秤を掛ける。
  - 秤をピンチ・ローラの回転が止まるまで図示の方向に引張った後、ピンチ・ローラが再びキャップスタン・シャフトに接触するよう徐々に戻す。
  - ピンチ・ローラが回り始めるときの値を読む。
- 規格値 R-9000 FWD/REV プレイ : 380g~480g  
 V-9000 テイクアップ側 : 390g~490g  
 サプライ側 : 170g~230g

#### R-9000



Measure when in REV play  
REV プレイ時に測定

Measure when in FWD play  
FWD プレイ時に測定

#### 4-2 テープ走行調整

注 : この調整を行うためには次の治具、テスト・テープが必要です。

ヘッド治具 A (P/N 5736006600)  
 ヘッド治具 B (P/N 5736006700)  
 テスト・テープ  
 HTT-150 : ドルビー・レベル・セット用  
 HTT-356 又は HTT-256 : 周波数特性測定用  
 HTT-902 : ミラー・テープ (C-90型)




Fig. 4-2 Test setup for azimuth adjustment

0°(in phase) 同位相 45° 90° 135° 180°(out of phase) 逆位相



Fig. 4-3 Confirming phase relationship

## R-9000






Fig. 4-4 Head height adjustment

\* Pushing up the cassette switch (Fig. 3-2), place in play mode.  
Keep the switch pushed up during adjustments.




In both FWD and REV,  
higher (lower).

- In both FWD and REV, the head check jig B can just pass smoothly between the edges of the guide.
- or
- Between FWD and REV, relative height is reversed (ex.: higher in FWD, lower in REV).


Replace spacers below screw C and D with thinner (thicker) ones. (For both C and D, the same number of spacers having same thickness should be added or subtracted.)

Description	Thickness	Parts Number
Spacer A	0.1 mm	5800595000
Spacer B	0.2 mm	5800595100
Spacer C	0.28 mm	5800595200

REC-PLAY Head Spacers



How many degrees was screw(s) in steps 2 and 3 turned?  
More than 45°



Is there tape curling at each tape guide?  
Is the head core (silver) of the REC-PLAY head visible from the tape edge?


- Curling occurred
- Visible
- Not touching

**Erase Head Height Adjustment (Using Tape)**  
Using MTT-902 tape, correct by repeating tape guide height adjustments between FWD erase head in FWD play and REV erase head in REV play.  
Adjust screw A for FWD erase head, screw B for REV erase head.

**COMPLETED**

# R-9000

## R-9000



ヘッド治具A  
(5736006600)




Fig. 4-4 ヘッド高さ調整

・カセット・スイッチ(Fig.3)を上方に押す、ブレイ・モードにする。  
ブレイ・モード中、スイッチは上方に押しつぶすこと。

ナジC,Dトのスペーザを抜いた時の  
取扱い(抜い)もの  
に取扱い。

ナジC,D共同じものを同枚数増減すること。

名 称	G.L.寸	品 番
スペーサA	0.1mm	5800595000
スペーサB	0.2mm	5800595100
スペーサC	0.3mm	5800595200

脚・再ヘッド用スペーザ

脚・高ヘッド高さ調整  
1. ヘッド治具Aを用いてFWDブレイ時における  
脚・再ヘッドのガイド高さを確認する。  
2. 同様にREVブレイ時も確認する。

ガイド高さは?

- ・FWD,REV共ヘッド治具Bがガイド  
下部に完全に入る。  
又は
- ・FWD,REVで高さが違った場合  
(例: FWD時高い、REV時低い)

脚・再ヘッド・ジグスケート調整  
1. ナット・ボルトMTT-150をFWD方向又はREV方  
向にフリーアーム、LchとRchの位相名が45°以内  
であるかどうか確認する。  
2. ナット・ボルトMTT-355又はMTT-255の10個を  
区分をFWD方向へアライして、位相が90°になる  
ように調整ナジEを回す。  
3. 回数にREVブレイ時の位相調整を調整ナジFを行  
なう。

上記3項でナジをどの程度回したか?

45°以上

テープ巻き調整  
MTT-902ミラー・テープをFWD及びREVでブレイ  
させ下記を確認する。

- ・各テープ・ガイドテープがカールしないか?  
・脚・再ヘッドのコア(銀色)がテープよりはみ出  
して見えないか?

- ・カールしない  
・見えない  
・抜する

完了

頭高ヘッド高さ調整(テープ使用)

MTT-902テープを北行させて、FWDブレイ時の  
FWD用消去ヘッド・ガイド高さ調整とREVブレイ  
時のREV用消去ヘッド・ガイド高さ調整を繰り返し  
て不具合を修正する。FWD用消去ヘッドはナジAで、  
REV用消去ヘッドはナジBで調整を行なう。

## V-9000

Note 1 : When the record/playback head has been replaced, tighten screws (A), (B), (C) shown in Fig.4-7 until they stop, then slacken them by 1-1/2 turns before starting alignment.

Note 2 : When the erase head has been replaced, install it as shown in Fig.4-8.

1. Attach head position alignment jigs A and B, then set the deck to the play mode.
2. Fit Jig B on the tape guide of the record/playback head as shown in Fig.4-5, then align the height with screw (A) as shown in Fig.4-7.
3. Fit Jig B to the head as shown in Fig.4-6 to check its tilt and align it using screws (B) and (C) shown in Fig.4-7.
4. Then align the height again with screw (A).
5. Repeat alignments in procedure 2 and 3 two or three times to align height and tilt. (When adjusted to the standard height, the head should be under the tape guide.)
6. Fit Jig B to the tape guide of the left pinch roller and align the height with nut (E). (The standard height is above the tape guide.)
7. Play test tape MIT-902, and adjust nut (E) so that the lower edge of the tape guide of the record/playback head is in contact with the tape edge, but the tape is not curled.
8. Adjust the azimuth of the playback head with screw (C) shown in Fig. 4-7 according to item 5-3 (on page 18). If the screw is rotated by half a turn or more, turn screw (A) and (B) by the same amount then align from item 6 to correct the height of the tape guide of the record/playback head.
9. After alignment is complete, check the tape does not curl over the tape guide by repeating play and stop operations.




Fig. 4-5

1. 録・再ヘッドを交換したときは、Fig.4-7 のネジ(A), (B), (C) が止まるまで締め、その位置からそれぞれのネジを 1.5 回転ゆるめた状態で調整を始めること。
2. 消去ヘッドを交換したときは、Fig.4-8 のように取付ける。
1. ヘッドの位置調整治具 A,B をセットしプレイ・モードにする。
2. Fig.4-5 のように録・再ヘッドのテープ・ガイドに治具 B を当て、Fig.4-7 のネジ (A) で高さを調整する。
3. Fig.4-6 のように治具 B をヘッドに当ててチルトを確認し、Fig.4-7 のネジ (B),(C) で調整した後、再度ネジ (A) で高さを調整する。
4. 上記 2,3 項の調整を 2~3 回繰り返し、高さ、チルトを調整する。（高さの基準はテープ・ガイドの下側とする。）
5. 左ピンチ・ローラのテープ・ガイドに治具 B を当て、ナット (E) で高さを調整する。（高さの基準はテープ・ガイドの上側とする。）
6. テスト・テープ MIT-902 を走行させ、録・再ヘッドのテープガイドの下端がカールしない程度に当るようナット (E) を調整する。
7. 再生ヘッドのアジマスを 5-3 項（18 ページ参照）に従って Fig.4-7 のネジ (C) で調整する。  
1/2 回転以上回したときは録・再ヘッドのテープ・ガイド高さを合わせるために、ネジ (A),(B) も同量回し再度 6 項に戻り調整をやりなおす。
8. 全ての調整の後、プレイ・ストップを繰り返し、テープ・ガイドでテープがカールしないことを確認する。




Fig. 4-6

# R-9000/V-9000




Fig. 4-7




Fig. 4-8

## 4-3 PHOTO SENSOR ADJUSTMENT (R-9000)

1. Connect DC voltmeter as shown in Fig.4-9.
2. Playing in REV direction, magnetic tape portion of test tape consists of elements in Fig.4-10(MTT-5511 tape, etc.) adjust R57 so that a voltage of 3.0 V is obtained at TP.5(+), TP.6(-).
3. In FWD play, similarly adjust R59 for obtaining a voltage of 2.8 V.
4. Re-check that voltage is REV play does not change from 3.0 V.
5. Set AUTO REVERSE switch in CCD position, then play tape in FWD mode from point A in Fig.4-10. Check that tape motion changes in REV play mode at point B, then changes is FWD play mode at point A.

## 4-3 フォト・センサ調整 (R-9000)

1. DC 電圧計を Fig.4-9 のように接続する。
2. Fig.4-10に示す構成のテスト・テープ (MTT-5511 等) の磁気テープ部分を REV プレイで走行させたとき, TP.5(+), TP.6(-)の電圧が 3.0 V になるよう R57 を調整する。
3. 同様にFWD プレイで走行させ, TP の電圧が 2.8 V になるよう R59 を調整する。
4. REV プレイ時に TP の電圧が 3.0V からならないことを再確認する。
5. AUTO REVERSE スイッチを CCD 位置にセットし, テープを Fig.4-10 の A 点より FWD プレイさせる。テープが B 点の位置で REV プレイに反転し, その後 A 点の位置から再び FWD プレイ動作することを確認する。




Fig. 4-9 Photo sensor adjustment (1)




Fig. 4-10 Photo sensor adjustment (2)

## 4-4 REEL TORQUE CHECKS AND ADJUSTMENTS

1. Using a cassette torque meter, check that reel torque at each tape transport operation is within the following specified range.

	V-970X	R-919X
Take-up	25 ~ 60 g·cm (0.34 ~ 0.83 oz-inch)	25 ~ 60 g·cm (0.34 ~ 0.83 oz-inch) (FWD/REV)
*Back Tension	0.40 ~ 0.56V	0.40 ~ 0.52 (FWD/REV)
Fast Forward/ Rewind		90 ~ 160 g·cm (1.25 ~ 2.22 oz-inch)

## \*Back Tension

- Connect a DC voltmeter between TP.1 and TP.2(GND) (FWD), TP.3 and TP.4(GND) (REV) on the CONTROL PCB.
- Play the middle part of test tape HTT-5511 and adjust the following so that the voltmeter shows the values in the above table.

R-9000: R31 (FWD), R32 (REV)

V-9000: R31

## 4-4 リール・トルク確認及び調整

1. カセット型トルク・メータによる測定値が下表の範囲内であることを確認する。

	V-970X	R-919X
テイクアップ・トルク	25~60 g·cm	25~60 g·cm (FWD/REV)
* バックテンション・トルク	0.40~0.56V	0.40~0.52V (FWD/REV)
早送りトルク (F.F., REV共)	90~160g·cm	90~160g·cm

## \* バック・テンション

- DC 電圧計を、FWD は CONTROL PCB の TP.1 と TP.2 (GND) に、REV は TP.3 と TP.4(GND)に接続する。
- テスト・テープ HTT-5511 の中央付近を再生し、電圧計の指示が上表の値になるよう調整する。

R-9000 : R31 (FWD), R32 (REV)

V-9000 : R31

## 4-5 TAPE SPEED ADJUSTMENT

- Connect a frequency counter to the deck as shown in Fig.4-11.
- Playing the mid portion of an HTT-111 test tape in FWD and REV directions, adjust the semi-fixed resistor on capstan motor so that tape speed becomes 3,000 Hz ± 5 Hz. An insulate and non-metallic flat-head screwdriver shoukd be used for this adjustment.
- In both FWD and REV play modes, check that the following values are obtained at the begining and at the end of the tape.

Deviation: 3,000 Hz ±45 Hz

Width of deviation: Within 30 Hz

## 4-5 テープ速度調整

- Fig.4-11のように周波数カウンタをデッキに接続する。
- HTT-111 テープ・テストの中間部を FWD, REV それぞれで再生して、テープ速度が 3,000 Hz ±5 Hz になるようにキャブスタン・モータの半固定抵抗を調整する。調整には絶縁された非金属製マイナス・ドライバを使用すること。
- FWD, REV それぞれに於て、テープの巻始めと巻終りにて下表の値が得られることを確認する。  
偏差 : 3,000 Hz ±45 Hz  
変動幅 : 30 Hz 以内

# R-9000/V-9000

## 4-6 WOW AND FLUTTER CHECKS

Note: In both FWD and REV play modes, these measurements should be made at the beginning, middle and the end of the tape.

### 4-6-1 PLAYBACK METHOD

1. Connect a wow and flutter meter to the deck as shown in Fig.4-11.
2. Load a TEAC HTT-111 test tape or equivalent and, in FWD and REV directions, play it to measure the wow and flutter value.
3. Specifications are shown below.  
0.055% WRMS (R-9000)  
0.050% WRMS (V-9000)

### 4-6-2 RECORD/PLAYBACK METHOD

Note: When measuring with this method, the recorded section should be played back repeatedly to obtain an average value.

- Be careful not to read the meter for those parts of the tape in which wow and flutter components in recording and playback cancel each other.
4. Load a blank TEAC HTT-5511 test tape or equivalent and record a 3,000 Hz signal in FWD (REV) direction.
  5. Rewind (fast forward) the tape to the beginning of the recorded section, and play it in the FWD (REV) direction.
  6. The wow and flutter should not be more than specified.

Specification: 0.3% RMS (R-9000)

0.25% RMS (V-9000)

## 4-6 ワウ・フラッタ確認

注意： FWD,REV 共、テープの巻始め、中間、巻終りでそれぞれ測定する。

### 4-6-1 再生法

1. Fig.4-11 のようにワウ・フラッタ・メータをデッキに接続する。
2. TEAC HTT-111 テスト・テープ又は相当品を装てん後、 FWD 及び REV の両方向で再生しワウ・フラッタ値を測定する。
3. 標格 0.055% WRMS (非聴感補正) ..... R-9000  
0.050% WRMS (聴感補正) ..... V-9000

### 4-6-2 録再法

注意： 本測定法の場合、録音した部分を幾度かストップ、再生を繰返し、大きく振れる平均的な値を読み、録音した時と再生した時のワウ・フラッタ成分の位相がキャンセルしたところを読まないようにする。

4. ブランク・テスト・テープ TEAC HTT-5521 又は相当品を装てんし、3,000 Hz 信号を FWD(REV) 方向で録音する。
5. テープの録音した部分を巻戻して FWD(REV) 方向で再生する。
6. ワウ・フラッタ値は下記の値から外れないこと。  
規格： 0.3% RMS (非聴感補正) (R-9000)  
0.25% RMS (聴感補正) (V-9000)




Fig. 4-11 Connection for tapespeed, wow and flutter

## 4-7 LUBRICATION

Lubrication is only required when parts are replaced. For this purpose, use the oil and grease specified below.

**Oil:** TEAC TZ-255A motor oil (from TEAC TZ-255 oil kit), Mobil D.T.E. Oil Light, or equivalent

**Grease:** ORE-LUBE G1/3 or equivalent

1. Apply a drop of oil with an oil applicator to a point about 1/3 the way down the shaft (from the free end) of the flywheel, then insert the shaft into the capstan housing.
2. Apply a suitable amount of light grease to the well of the flywheel bearing.




Fig. 4-12

## 4-8 VOLTAGE CONVERSION

(FOR GENERAL EXPORT MODELS)

ALWAYS DISCONNECT THE POWER LINE CORD BEFORE MAKING THESE CHANGES.

1. Locate the voltage selector on the rear panel of the deck as shown in the illustration.
2. Using a regular screwdriver, turn the selector until the numerals corresponding to the voltage requirements of your area appear.




Fig. 4-13

## 5 ELECTRICAL CHECKS AND ADJUSTMENTS

## アンプ部の確認と調整

## 5-1 PRECAUTIONS

- Since this deck has an automatic tape selector, be sure to use test tapes that have tape position detecting holes.
- Before performing adjustments and checks, clean and demagnetize the entire tape path, then check tape motion condition.
- Make sure the deck is properly set for the voltage in your locality.
- In general, adjustments and checks are made in the order of L-ch then R-ch.  
Double REF. Nos. such as R129/R229 indicate L-ch/R-ch.
- The AC voltmeter used in the procedures must have an input impedance of 1 MΩ or more.
- 0 dB is referenced to 0.775 V.

## 5-2 TEAC TEST TAPES

- HTT-150C : For Dolby level calibration  
 HTT-25707 : For R-P head azimuth adjustment and playback frequency response check  
 HTT-15000 : For playback S/N check (Dolby NR B,C)  
 HTT-905 : For quick sensor adjustment (R-9000 only)  
 HTT-5571 : For METAL record test  
 HTT-5561 : For CrO<sub>2</sub> record test  
 HTT-5511 : For NORMAL record test

## 5-1 準備

- 本機はテープ・セレクタ自動検出機構になっていますのでテスト・テープは必ずテープ・ポジション検出孔のあるものを使用してください。
- アンプ部の調整のまえに、消去ヘッド、録・再ヘッド、テープ走行部分それぞれを充分消磁し、クリーナ液で清掃した後、テープの走行状態を確認してください。
- 特に指定の無い限り、調整及びチェックは L-ch, R-ch の順序で行ってください。  
尚、R129/R229 のように記されている回路番号は、L-ch/R-ch を示します。
- レベル計は入力インピーダンス 1 MΩ以上のものを使用してください。
- 0 dB = 0.775 V

## 5-2 TEAC テスト・テープ

- HTT-150C : ドルビー・レベル・セット用  
 HTT-25707 : 録・再ヘッドのアジャスト、及び再生周波数特性測定用  
 HTT-15000 : 再生 S/N (Dolby NR B,C) 測定用  
 HTT-905 : クイック・センサー調整用 (R-9000のみ)  
 HTT-5571 : METAL テープの録音系テスト用  
 HTT-5561 : Cr O<sub>2</sub> テープの録音系テスト用  
 HTT-5511 : NORMAL テープの録音系テスト用





Fig. 5-1 Basic test setup



R129/R229	Playback dolby level
R130/R230	Playback EQ
R160	CPS level
R330/R430	Record level
R360	Record bias( $\text{CrO}_2$ )
R361	Record bias(NORMAL)
R364/R464	Record bias
R505/R605	Meter level

R508/R608	Peak level
R543	Built-in OSC(10kHz level)
R554	Built-in OSC(400Hz level)
L303/L403	Step-up coil
L304	Bias OSC
U102/U202	Bias trap(Playback)
U301/U401	MPX filter
U305/U405	Bias trap(Record)

Fig. 5-2 Check and adjustment points on R/P AMP PCB

## R-9000/V-9000




Fig. 5-3 Check and adjustment points on CONTROL PCB




Fig. 5-4 Test setup for azimuth check




Fig. 5-5 (R-9000)




Fig. 5-6 (V-9000)




Fig. 5-7 Confirming phase relationship




Fig. 5-8 Playback frequency response




Fig. 5-9 Test setup for test point check

# R-9000/V-9000

## 5-3. PLAYBACK PERFORMANCE 再生系

Deck settings  
 Mode : PLAY  
 AUTO MONITOR sw. : TAPE  
 DOLBY NR sw. : OFF  
 HPX FILTER sw. : OFF  
 CAL ON sw. : OFF  
 CD DIRECT sw.

TEAC test tapes :  
 HTT-150C : For Dolby level calibration  
 HTT-25707 : For R-P head azimuth adjustment and playback frequency response check  
 HTT-5571 : For S/N check for 70  $\mu$ sec (NORMAL)  
 HTT-5511 : For S/N check for 120  $\mu$ sec (NORMAL)  
 HTT-15000 : For S/N check for DOLBY NR B, C

ITEM 調整項目	SETTING 設 定	INPUT SIGNAL 入力信号	ADJUST (or CHECK) 調整箇所	MEASURING POINT, RESULT 測定箇所・測定値	REMARKS 備 考
1. REC - PLAY head azimuth 録・再ヘッド アジャス	Connection : Fig.5-4	HTT-25707 (8kHz)	Azimuth screws of R-P head 録・再ヘッドの アジャス調整ネジ R-9000 Fig.5-5 V-9000 Fig.5-6	OUTPUT (L/R) : Phase between L-ch and R-ch : 0° Maximum output at L- & R-ch's. L-R 相位差が 0° で 且つ各 ch 共最大出力	Refer to Fig.5-7
2. Playback Dolby level 再生ドリビー <sup>レベ</sup>	Same as above 同上	HTT-150C	R129/R229	TP.3/IP.4 : -10 dB (245mV)	
3. Playback output level 再生出力レベル	Same as above 同上	HTT-150C	R9000	OUTPUT (L/R) : FWD -1 ± 1 dB (615~775mV) REV -1 ± 1.5dB (581~820mV)	
			V-9000	OUTPUT (L/R) : FWD -1 ± 1 dB (615~775mV)	
4. Meter level setting メータ・レベル セット	Same as above 同上	HTT-150C	R505/R605	PEAK LEVEL meter (L/R) : DD (-1 dB)	
5. Playback frequency response 再生周波数特性	Same as above 同上	HTT-25707	R130/R230	OUTPUT (L/R) : Equal output level between 8 kHz and 1 kHz 8 kHz と 1 kHz の出力が等しくなる よう調整	
			Check	Standard 規格 : Fig.5-8	
6. Playback S/N ratio 再生 S/N 比	Same as above 同上 DOLBY NR : OFF	HTT-5571 (70 $\mu$ sec) HTT-5511 (120 $\mu$ sec)  Play back the leader tape portion リーダーテープ部を 再生	Check	OUTPUT (L/R) : S/N 45 dB min. (120 $\mu$ ) 46 dB min. (70 $\mu$ )	
				The reference level of S/N is the output in 3. 3 項の出力を基準レベルとする	
				OUTPUT (L/R) : Amount of variation in S/N with respect to the S/N value *1 when the HTT-15000 signal is played back with DOLBY NR OFF. HTT-15000 を DOLBY NR OFF で再生した時の S/N 値 *1 に対する S/N 变化量 DOLBY NR B : 8.5dB or more DOLBY NR C : 17dB or more	
			Check	*1 : The reference level of S/N is the output in 3. S/N の基準レベルは 3 項の出力	

5-4. MONITOR PERFORMANCE  
モニター系

Deck settings		REC LEVEL cont.	Maximum	TEAC test tapes	MTI-5571 (METAL)
Mode	: RECORD/PAUSE	LEVEL cont.	: Center		
AUTO MONITOR sw.	: SOURCE	BALANCE cont.	: Center		
DOLBY NR sw.	: OFF				
MPX FILTER sw.	: OFF				
CAL ON sw.	: OFF				
CD DIRECT sw.	: OFF				

ITEM 調整項目	SETTING 設 定	INPUT SIGNAL 入力信号	ADJUST (or CHECK) 調整箇所	MEASURING POINT. RESULT 測定箇所・調整値	REMARKS 備 考
7. Min. LINE input level ライン 最小入力レベル	Connection : Fig.5-1 REC LEVEL cont. : Maximum	LINE IN (L/R) : 400 Hz / -19 dB (86.9 mV)	Check	OUTPUT (L/R) : -1 ±3 dB (489 mV ~ 975 mV)	
8. Specified LINE input level LINE 規定入力 レベル	Connection : Fig.5-1	LINE IN (L/R) : 400Hz/-9dB(275mV)	REC LEVEL cont.	OUTPUT (L/R) : -1 dB (690 mV)	
				* If there is a difference in level between channels, adjust using the BALANCE cont. チャンネル間レベル差のある場合は BALANCE cont. で調整する。 * After adjusting, do not move the REC LEVEL cont. and BALANCE cont. (Specific position) 調整時は REC level cont.と BALANCE cont. を動かさないこと。(規定位置)	
9. CD DIRECT input level CD DIRECT 入力レベル	Connection : Fig.5-1 CD DIRECT sw. : ON	LINE IN (L/R) : 400Hz/-9dB(275mV)	Check	OUTPUT (L/R) : -1 ±1 dB (615 mV ~ 775 mV)	
				* After checking is complete, set the CD DIRECT SW to OFF. チェック後、CD DIRECT sw. を OFF に戻すこと。	
10. Meter level メータ・レベル	Connection : Fig.5-1	LINE IN (L/R) : 400Hz/-9dB(275mV)	Check	PEAK LEVEL meter (L/R) : 00 (-1 dB)±1 dB	
11. Peak level ピーク・レベル	Connection : Fig.5-1	LINE IN (L/R) : 400Hz/-6dB(1.55V)	R508/R608	PEAK LEVEL meter (L/R) : Press the DISPLAY and CLEAR buttons alternately, then adjust so that the meter reads +5dB. DISPLAY 鍵と CLEAR鍵を交互に押し、 メータ表示が +5dB になるよう調整	
12. PHONES output level PHONES 出力レベル	Connection : Fig.5-10 PHONES LEVEL cont. : Max.	LINE IN (L/R) : 400Hz/-9dB(275mV)	Check	PHONES : -2 dB ±3 dB (436mV~869mV)	8Ω load
13. MPX Filter MPX フィルター	Connection : Fig.5-1 MPX FILTER sw. : ON	LINE IN (L/R) : 19kHz/-9dB(275mV)	U301/U401	OUTPUT (L/R) : -31 dB (21.8mV) or less	
				* After the checking is complete, set the MPX FILTER SW to OFF. チェック後、MPX FILTER sw. を OFF に戻すこと。	
14. Bias osc バイアス発振器	Connection : Fig.5-11 Tape : MTI-5571 (METAL) Mode : RECORD	No signal 無信号	1304	TP.10 : R-9000 : 150 kHz (±2 kHz) V-9000 : 210 kHz (±2 kHz)	

# R-9000/V-9000

ITEM 調整項目	SETTING 設 定	INPUT SIGNAL 入力信号	ADJUST (or CHECK) 調整箇所	MEASURING POINT, RESULT 測定箇所・調整値	REMARKS 備 考
15. Step-up coil ステップアップ コイル	Same as above 同上	Same as above 同上	L303/L403	L-ch : Left lead of C332 C332 の左リード R-ch : Right lead of C432 C432 の右リード	Refer to Fig. 5-2
16. Bias trap (REC) バイアス・トラップ (録音側)	Connection : Fig. 5-9 Tape : MTT-5571 (METAL) Mode : RECORD	No signal 無信号	J305/U405	TP.8/IP.9 : Minimum reading バイアス漏れ最小	
17. Built-in oscillator 内部発振器	Tape : No load 不要 Mode : STOP W1 shorting (Fig. 5-2) W2 shorting (Fig. 5-2)	No signal 無信号		Peak level meter : • Adjust R554 (400Hz) so that the display indication reaches the LEVEL ▼ mark. ディスプレイが LEVEL ▼マークまで点灯するよう R554 (400Hz) を調整する。 • Adjust R543 (10kHz) so that the display indication reaches the BIAS ▲ mark. ディスプレイが BIAS ▲マークまで点灯するよう R543 (10kHz) を調整する。	
				After adjustment complete, open W1 and W2. 調整後は W1, W2 オープンにする。	




Fig. 5-10 Test setup for PHONES check




Fig. 5-11 Test setup for bias osc. frequency adjustment




Fig. 5-12 Overall frequency response (NR OUT)

5-5. RECORDING PERFORMANCE  
録音系

Deck settings				TEAC recording test tapes
Mode	Rec/Play	( Item 10,11 )		HTT-5571 : For METAL
REC LEVEL cont.	Record then Playback ( Item 12~22 )			HTT-5561 : For CrO <sub>2</sub>
BALANCE cont.	Specified position 指定位置 ( Item 8 )			HTT-5511 : For NORMAL
BIAS cont.	Center	DOLBY NR sw. : OFF		
LEVEL cont.	Center	MPX FILTER sw. : OFF		
AUTO MONITOR sw.	TAPE	CAL ON sw. : OFF		

ITEM 測定項目	SETTING 設 定	INPUT SIGNAL 入力信号	ADJUST (or CHECK) 調整箇所	MEASURING POINT, RESULT 測定箇所・調整値	REMARKS 備 考
18. Record bias -1 バイアス セット	Connection : Fig.5-1 Tape : HTT-5571 (METAL) Mode : REC / PLAY	LINE IN (L/R) : 400 Hz and 10 kHz alternately 交互信号 -42 dB (6.15 mV)	R304/R464	OUTPUT (L/R) : Equal output level between 400 Hz and 10kHz. 400Hz と 10kHz の総出力が等しく なること	
19. Record bias -2 バイアス セット	Connection : Fig.5-1 Tape : HTT-5511 (NORMAL) Mode : REC / PLAY	LINE IN (L/R) : 400 Hz and 10 kHz alternately 交互信号 -42 dB (6.15 mV)	R361	OUTPUT (L/R) : Perform adjustment so that the L-ch and R-ch levels of the 400Hz and 10kHz signals are averaged. 400Hz と 10kHz の L-ch, R-ch の各 レベルが平均的になるよう調整	
20. Record bias -3 バイアス セット	Connection : Fig.5-1 Tape : HTT-5561 (CrO <sub>2</sub> ) Mode : REC / PLAY	LINE IN (L/R) : 400 Hz and 10 kHz alternately 交互信号 -42 dB (6.15 mV)	R360	OUTPUT (L/R) : Perform adjustment so that the L-ch and R-ch levels of the 400Hz and 10kHz signals are averaged. 400Hz と 10kHz の L-ch, R-ch の各 レベルが平均的になるよう調整	
21. Record level 錄音レベル	Connection : Fig.5-1 Tape : HTT-5571 (METAL) Mode : REC / PLAY  DOLBY NR : OFF/B/C Tape : HTT-5571 (METAL) Tape : HTT-5561 (CrO <sub>2</sub> ) Tape : HTT-5511 (NORMAL)	LINE IN (L/R) : 400 Hz / -12 dB (195 mV)	R330/R430	OUTPUT (L/R) : -4 dB ( 489 mV )	
22. Total harmonic distortion 総合歪率	Connection : Fig.5-1 DOLBY NR : OFF Tape : HTT-5571 (METAL) Tape : HTT-5561 (CrO <sub>2</sub> ) Tape : HTT-5511 (NORMAL)	LINE IN (L/R) : 400 Hz / -12 dB (195 mV)	Check	OUTPUT (L/R) : Distortion : 歪率 METAL : 2.0 % or less CrO <sub>2</sub> : 2.0 % or less NORMAL : 1.5 % or less	
23. Bias trap (Playback) バイアス・トラ ップ(再生側)	Connection : Fig.5-9 Mode : REC / PLAY	No signal 無信号	U102/U202	TP.1 /TP.2 : Minimum bias leakage バイアス漏れ 最小	
			Check	OUTPUT (L/R) : Bias leakage バイアス漏れ -40 dB (7.75 mV) or less PEAK LEVEL meter : Do not lit 点灯しないこと	

# R-9000/V-9000

ITEM 調整項目	SETTING 設 定	INPUT SIGNAL 入力信号	ADJUST (or CHECK) 調整値	MEASURING POINT, RESULT 測定箇所・調整値	REMARKS 備 考
24. Overall frequency response 総周波数特性	Connection : Fig.5-1 Tape : HTT-5571 (METAL) Tape : HTT-5561 (CrO <sub>2</sub> ) Tape : HTT-5511 (NORMAL)	LINE IN (L/R) : 63Hz~12.5kHz / -42 dB (6.15 mV)	Check	OUTPUT (L/R) : METAL DOLBY NR B,C Spec. Fig.5-12 CrO <sub>2</sub> DOLBY NR B,C Spec. Fig.5-12 NORMAL DOLBY NR OFF Spec. Fig.5-12	
25. Overall S/N ratio 総合 S/N 比	Connection : Fig.5-1 Tape : HTT-5571 (METAL) Tape : HTT-5561 (CrO <sub>2</sub> ) Tape : HTT-5511 (NORMAL)	No signal 無信号	Check	OUTPUT (L/R) : METAL 46 dB min. CrO <sub>2</sub> 46 dB min. NORMAL 45 dB min.	
				400Hz/-1dB (690mV) is the reference level. 基準レベルは 400Hz/-1dB (690mV)	
26. Built-in osc. (BIAS, LEVEL)	Tape : HTT-5511 (NORMAL) Mode : REC / PLAY CAL ON sw. : ON LEVEL cont. : Center BIAS cont. : Center	No signal 無信号	Check	PEAK LEVEL meter indication : LEVEL ▼ ±4 dot BIAS ▲ ±5 dot	
	Tape : HTT-5511 (NORMAL) Mode : REC / PLAY CAL ON sw. : ON LEVEL cont. : Center Fully "-" to fully "+"	No signal 無信号	Check	PEAK LEVEL meter indication : Level variation between portion "-" and "+" portion "-" と "+" 間のレベル可変幅 6 dot min. 6 ドット以上	
	Tape : HTT-5511 (NORMAL) Mode : REC / PLAY CAL ON sw. : ON BIAS cont. : Center Fully "-" to fully "+"	No signal 無信号	Check	PEAK LEVEL meter indication : Level variation between portion "-" and "+" portion "-" と "+" 間のレベル可変幅 5 dot min. 5 ドット以上	
27. Erase efficiency 消去効果	Connection : Fig. 5-1 but engage 1-kHz filter 1-kHz フィルター使用 Tape : HTT-5571 (METAL)	LINE IN (L/R) : 1 kHz / +1 dB (690mV)	Check	OUTPUT (L/R) : 63 dB min. ratio	
	Record a 1-kHz signal. Erase the latter half of the recording. Rewind and play to find the difference between the 1-kHz portion and the erased portion. 録音部分を再生した時のレベルを基準レベルとし、録音部分を消去した時の出力レベルとの差を測定。				
28. REC MUTE function REC MUTE 効果	Same as above 同上	Same as above 同上	Check	OUTPUT (L/R) : 65 dB min. ratio	
	Record a 1-kHz signal. Push REC MUTE button midway. Rewind and play to find the difference between the 1-kHz portion and the "rec mute" portion. 1-kHz 信号を録音し、途中で REC MUTE 鍵を押して無信号録音部分を作る。 このテープを再生し、1-kHz 部分と無信号部分との出力レベル差を測定。				
29. Channel separation チャンネルセパレーション	Same as above 同上	LINE IN (L/R) : L-ch 1 kHz/9dB (275mV) R-ch No signal	Check	OUTPUT (R) : 30 dB min.	
	Set the deck to record mode, rewind and play to find the difference between the 1-kHz recorded portion (L-ch) and "no signal" portion (R-ch). 録音後、再生して 1-kHz 録音部分 (L-ch) と無信号録音部分 (R-ch) の出力レベル差を測定。 • Change the above connection and check reverse operation also. L-ch と R-ch を入れ替えた場合についてもチェックすること。				

ITEM 調整項目	SETTING 設定	INPUT SIGNAL 入力信号	ADJUST (or CHECK) 調整・検査	MEASURING POINT, RESULT 測定箇所・測定値	REMARKS 備考
30. Adjacent track crosstalk トラック間クロストーク	Connection : Fig. 5-1 but do not connect LINE IN (L) and OUTPUT (L). L-ch の入出力の接続不要	LINE IN : L-ch No signal R-ch 125Hz/-9dB (275mV)	Check	OUTPUT (R) : 40 dB min. ratio	

Record a 125-Hz signal on R-ch track and note output level. Invert tape and play R-ch track.  
Check leakage level against the output reference of previously recorded portion.  
R-ch トランクに125 Hz を録音し、その再生出力を基準レベルとする。  
次に、テープを反転して再生した時の R-ch 出力レベルと基準レベルとの差を測定。

## 5-6. CONTROL PERFORMANCE 制御系


TEAC test tape  
MTT-150C : For CPS level adjustment  
HTT-905 : For quick sensor adjustment

ITEM 調整項目	SETTING 設定	INPUT SIGNAL 入力信号	ADJUST (or CHECK) 調整・検査	MEASURING POINT, RESULT 測定箇所・測定値	REMARKS 備考
31. CPS level CPS レベル (R-9000)	Connection : Fig.5-9	MTT-150C	R160	TP.5 : -20 dB (77.5mV)	
	At the center of the MTT-150C test tape, measure the output level at TP.5 in each CPS mode including FF in the FWD direction, REW in the FWD direction, FF in the REV direction. Perform adjustment so that the whichever is a higher level (excluding the maximum and minimum levels) among four measured values is -20 dB.				
	MTT-150C のテープ中央部分で、FWD 方向の FF, FWD 方向の REW, REV 方向の FF, REV 方向の REW, 各 CPS モード時の TP.5 の出力レベルを測定する 4 つの測定値の中、最大と最小のレベルを除く残りのレベルの大きい方が -20 dB になるように R160 を調整する。				
32. CPS level CPS レベル (V-9000)	Connection : Fig.5-9	MTT-150C	R160	TP.5 : -20 dB (77.5mV)	
	At the center of the MTT-150C test tape, measure the output level at TP.5 in FF and REW CPS mode. Perform adjustment so that the whichever is a lower level is -20 dB.				
	MTT-150C のテープ中央部分で、FF/REW の CPS 状態時の TP.5 出力レベルの低いほうが -20 dB になるように R160 を調整する。				
33. Quick sensor クリック センサー (R-9000 only)	Connection : Fig.5-9 Mode : REV PLAY	HTT-905	R57	DC voltage between TP.5 (+) and TP.6 (GND) : +3.0 V TP.5, TP.6(GND) 間電圧 : +3.0 V	
	Connection : Fig.5-9 Mode : FWD PLAY	HTT-905	R59	DC voltage between TP.5 (+) and TP.6 (GND) : +2.8 V TP.5, TP.6(GND) 間電圧 : +2.8 V	
	Connection : Fig.5-9 Mode : REV PLAY	HTT-905	Re-check 再チェック	DC voltage between TP.5 (+) and TP.6 (GND) : +3.0 V TP.5, TP.6(GND) 間電圧 : +3.0 V	


## 6 IC BLOCK DIAGRAMS

ICブロック・ダイヤグラム


CX20188




CXA1198AP






BA6209




BU4052B




**M51143AL****M5230LA****LB1240**

# R-9000/V-9000


LC7910



L78LR05



BA6800AS



## PARTS LISTS SECTION

### NOTES

As regards the resistors and capacitors, refer to the circuit diagrams and the PCB ass'y drawings contained in this manual.

- Parts marked with \* require longer delivery time.
- △ Parts marked with this sign are safety critical components. They must always be replaced with identical components - refer to the TEAC Parts List and ensure exact replacement.
- PC boards shown viewed from parts side.

### 注意

標準の抵抗：コンデンサーは省略してあります。回路図及び基板図を参照してください。


1. プリント基板図は部品面が示されています。
2. \*印の部品は納期が若干かかります。あらかじめご了承ください。
3. △印は安全規格重要部品です。交換するときは必ずティック指定の部品を使用して下さい。

R-9000

## 7 EXPLODED VIEWS AND PARTS LIST

分解図とバーツ・リスト

### EXPLODED VIEW - 1 (R-9000)



## EXPLODED VIEW-I (R-9000)

REF. NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION	REMARKS
I- 1	*5800954700	SCREW ASSY, SIDE BOARD	
I- 2	*5801353400	BOARD (L), SIDE	
I- 3	*5801342700	BONNET (B)	
I- 4	*5801145700	SHEET (C), DAMPER	
I- 5	*5801353500	BOARD (R), SIDE	
I- 6	*5317003400	BUSHING 2271	
I- 7	△*5350015600	CORD, AC [J]	
	△*5350010700	CORD, AC [US,C,GE] UL SPT-2	
	△*5350017100	CORD, AC [E] CEE CLASS-2	
	△*5128047000	CORD, AC [UK] BS	
	△*5350008300	CORD, AC [AUS] SAA	
I- 8	*5801342600	PANEL, REAR (EXCEPT GE)	
	*5801353300	PANEL, REAR (GE)	
I- 9	*5801342100	HOLDER, MECHANISM (UPPER)	
I-10	*5801342200	HOLDER, MECHANISM (UNDER)	
I-11	5801340500	CUP (B), POWER (TEAC)	
	5801356100	CUP (G), POWER (ESOTERIC)	
I-12	*5801340400	JOINT, POWER SWITCH	
I-13	*5200305110	SWITCH PCB ASSY	
I-14	*5801343000	CHASSIS, MAIN	
I-15	*5787060700	SPACER, PUSH PS-7 A=I.I.I	Ref. pages 40 & 43
I-16	*5801342900	CHASSIS, FRONT	
I-17	*5200305250	CONTROL PCB ASSY [J]	Ref. pages 42 & 45
	*5200305260	CONTROL PCB ASSY [US]	Ref. pages 42 & 45
	*5200305270	CONTROL PCB ASSY [GE]	Ref. pages 42 & 45
	*5200305280	CONTROL PCB ASSY [E]	Ref. pages 42 & 45
	*5200305290	CONTROL PCB ASSY [UK]	Ref. pages 42 & 45
I-18	*5801341500	SPACER, TRANSFORMER	
I-19	*5801342300	HOLDER, VOLUME	
I-20	*5801341300	ROD, KNOB (C)	
I-21	*5801356800	ROD (N), VOLUME	
I-22	*5801362200	SPRING (2), EARTH	
I-23	*5801341600	ROD, VR	
I-24	*5801362100	SPRING (1), EARTH	
I-25	5801341200	KNOB, JOINT (TEAC)	
	5801356500	KNOB, JOINT (G) (ESOTERIC)	
I-26	*5200304610	R/P AMP PCB ASSY	Ref. pages 41 & 43
I-27	*5801342400	CHASSIS (A), SIDE	
I-28	*5200305010	FRONT PCB ASSY	Ref. pages 42 & 46
I-29	5801341100	KNOB C (B) (TEAC)	
	5801356400	KNOB C (G) (ESOTERIC)	
I-30	*5801338201	FRONT PANEL R (B) ASSY (TEAC)	
	*5801397000	FRONT PANEL R (E) ASSY (ESOTERIC)	
I-31	*5801341400	WINDOW, FL	
I-32	5801341000	KNOB (B), REVERSE MOOD (TEAC)	
	5801358400	KNOB (G), REVERSE MOOD (ESOTERIC)	
I-33	5801340900	KNOB, SELECTOR (TEAC)	
	5801357000	KNOB (G), SELECTOR (ESOTERIC)	
I-34	5801353500	CASSETTE RID (R) ASSY (TEAC)	
	5801357600	CASSETTE RID (RG) ASSY (ESOTERIC)	
I-35	5801340600	MASTER KNOB (B) ASSY (TEAC)	
	5801356200	MASTER KNOB (G) ASSY (ESOTERIC)	
I-36	*5801343100	INSULATOR ASSY	
I-37	*5801342500	PLATE, BOTTOM	
I-38	*5787060700	SPACER, PUSH PS-7	


Continued on page 31

Parts marked with \*require longer delivery time.

[J]:JAPAN [US]:U.S.A. [C]:CANADA  
[E]:EUROPE [GE]:GENERAL EXPORT

# R-9000

## EXPLODED VIEW - 2(R-9000)



## EXPLODED VIEW-2 (R-9000)

REF. NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION	REMARKS
2- 1	*5801344400	PLATE, TOP (TEAO)	
	*5801344400	PLATE, TOP (TEOSTERIC)	
2- 2	*5801344500	CASSETTE HOLDER ASSY	
2- 3	*5801344800	SPRING (L) HOLDER	
2- 4	*5801344600	HOLDER (L)	
2- 5	*5801344900	SPRING (R), HOLDER	
2- 6	*5801344200	PAD (U) J1J	
	*5801363300	PAD (S) (EXCEPT J1)	
2- 7	*5801344700	ADJUSTMENT	
2- 8	*5801344700	HOLDER (R)	
2- 9	*5801354000	DAMPER, IC72-L	
2-10	*5800755800	SPRING, PRESS ARM	
2-11	*5800959502	ARM, SWITCH PRESS	
2-12	*5800768701	LEVER, CASSETTE LOCK	
2-13	*5800616300	SPRING, ERASE LEVER	
2-14	*5800616400	SPRING, EJECT PLATE PRESSURE	
2-15	*5801345400	SWITCH ARM BRACKET (L) ASSY	
2-16	*5801343701	PANEL, CASSETTE	
2-17	5220325900	LED, SFL601C (ORG)	
2-18	*5801346100	HOLDER BRACKET PLATE ASSY	
2-19	*5801345400	BRACKET (R) ASSY	
2-20	*5210236100	JOINT POD	
2-21	*5801344500	LEVER (R), LOCK	
2-22	5378905600	GUIDE, ERASE HEAD	
2-23	*5801343500	BASE (R), ERASE HEAD	
2-24	*5800615700	SPRING, ERASE HEAD GUIDE	
2-25	*5800615600	SPRING (R), ERASE HEAD ARM	
2-26	5800618800	ARM ASSY (R), ERASE HEAD	
2-27	*5800615300	SPRING, ERASE HEAD	
2-28	*5801352300	HEAD HOLDER ASSY	
2-29	*5800959500	SPRING, PRESSURE	
2-30	*5800595000	SPACER (A), 0.1MM	
2-31	*5800959100	SPACER (B), 0.2MM	
2-32	*5801005700	SPRING, HEAD BASE	
2-33	5540055000	STEEL BALL 2	
2-34	*5800618101	HEAD BASE ASSY	
2-35	*5801343400	BASE (L), ERASE HEAD	
2-36	*5800615500	SPRING (L), ERASE HEAD ARM	
2-37	*5800618700	ERASE HEAD ARM SUB ASSY	
2-38	*5800518900	PINCH ROLLER ARM ASSY	
2-39	5800739100	SPRING, PINCH ROLLER	
2-40	5800596700	ARM (L), PINCH ROLLER	
2-41	*5800595701	GUIDE (L), CASSETTE	
2-42	5220040900	PHOTO SENSOR, 59027-4	
2-43	*5800618000	STEEL BALL 1	
2-44	*5800618202	SLIDER ASSY	
2-45	*5800616100	SPRING, BRAKE	
2-46	*5800620000	BRAKE ARM (L) ASSY	
2-47	*5800619900	BRAKE ARM (R) ASSY	
2-48	5900596800	ARM (R), PINCH ROLLER	
2-49	*5800592801	GUIDE (R), CASSETTE	
2-50	5501754100	SWITCH, LEAF LSA-2125AUS	
2-51	5301754300	SWITCH, LEAF LSA-1125-7AU	
2-52	*5200182400	SENSOR PCB ASSY	
2-53	*5210182500	JOINT PCB	
2-54	5301754200	SWITCH, LEAFSC-1223-39AUS	
2-55		MECHANISM CHASSIS ASSY	
		Ref. pages 40 & 43	
		Ref. page 40	


## EXPLODED VIEW-2 (R-9000)

REF. NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION	REMARKS
2-61	*5781713003	SCREW, HEX CUP M3X3 (BLK NI)	
2-62	*5781626000	SCREW, B-X, #10 X2.6X6 (BLK NI)	
2-63	*5780020004	SCREW, BIND S-TITE M2X4	
2-64	*5780020000	WASHER, E-RING E-2-3 (UJS)	
2-65	*5783002600	SCREW, PAN S-TITE M2.6X5	
2-66	*5780022605	SCREW, BIND M2.6X5 (BLK NI)	
2-67	*5783002605	SCREW, PAN S-TITE M2.6X5	
2-68	*5780022008	SCREW, BIND M2X8 (BLK NI)	
2-69	*5786002000	WASHER, E-RING E-2-3 (UJS)	
2-70	*5785302400	WASHER, POLYSL. 2.1X5X025T	
2-71	*5781952600	NUT, NYLON 2-6	
2-72	*5785313000	WASHER, POLYSL. 3X6X0.5T	
2-73	*5780002006	SCREW, BIND M2X6	
2-74	*5786002500	WASHER, E-RING E-2-3 (UJS)	
2-75	*5783032606	SCREW, BIND S-TITE M2.6X6	
2-76	*5800818500	WASHER, 19X3.2X0.2T	
2-77	*5783032005	SCREW, BIND S-TITE M2X5	
2-78	*5785122600	WASHER, LOC (EXT.) 2.6	
2-79	*5783002004	SCREW, PAN S-TITE M2X4	
2-80	*5786710100	CLIP, HARNESS 2.3X4X23.5	
2-81	*5783032604	SCREW, BIND S-TITE M2.6X4	
2-82	*5785303100	WASHER, POLYSL. 3X6X0.25T	
		Continued from page 29	
EXPLODED VIEW-1 (R-9000)			
REF. NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION	REMARKS
I-41	*5783763006	SCREW, BIND B-TITE M3X6 (CU)	
I-42	*5783753008	SCREW, BIND P-TITE M3X8 (CU)	
I-43	*5783032006	SCREW, BIND S-TITE M3X6	
I-44	Vacant		
I-45	*5783034022	SCREW, BIND S-TITE M4X22	
I-46	*5788012400	WASHER, FLAT 4.5X10X0.8T	
I-47	*5783073008	SCREW, CUP PAN S-TITE M3X6	
I-48	*5783723008	SCREW, BIND B-TITE M3X8 (CU)	
I-49	*5781263008	SCREW, FLAT TAP (#2) M3X8 (BLK NI)	
I-50	*5783034016	SCREW, BIND S-TITE M4X16	
		Ref. pages 40 & 43	
		Ref. page 40	

Parts marked with \*require longer delivery time.

[J]:JAPAN [U.S.]:U.S.A. [C]:CANADA  
[E]:EUROPE [G]:GENERAL EXPORT[J]:JAPAN [U.S.]:U.S.A. [C]:CANADA  
[E]:EUROPE [G]:GENERAL EXPORT

## EXPLODED VIEW - 3(R-9000)



## EXPLODED VIEW-3 (R-9000)

REF. NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION	REMARKS
3- 1	5370009500	MOTOR, DC CAPSTAN	
3- 2	*580100B000	WASHER, OIL	
3- 3	5800000000	PULLEY, CAPSTAN MOTOR	
3- 4	5534537001	DIPPER	
3- 5	*5800732000	BRACKET, FLYWHEEL	
3- 6	*5801198100	SHAFT (F), THRUST	
3- 7	5800732200	CAPSTAN ASSY (L)	
3- 8	5534810000	BELT, CAPSTAN	
3- 9	5800732300	CAPSTAN ASSY (R)	
3-10	*5801197900	SPRING (U), THRUST	
3-11	*5800729400	WASHER (A), TEFILON	
3-12	5800732100	METAL HOLDER ASSY	
3-13	*5800235900	PLATE, SEALED	
3-14	*5173395900	C., CERAMIC 0.047NF/50V	
3-15	5370002502	MOTOR, REEL DC .015 O.2	
3-16	*5800732603	HOLDER, MOTOR	
3-17	5800461500	PULLEY ARM ASSY	
3-18	5800736500	GEAR, PULLEY (A)	
3-19	5800461600	GEAR PULLEY (B) ASSY	
3-20	*5800430200	SPRING, PULLEY	
3-21	5800430302	PULLEY IDLER ASSY	
3-22	*5800731600	BRACKET, REEL ASSY	
3-23	5347005300	COIL SHAFT ASSY	
3-24	*5800731400	RING, HYSTERESIS	
3-25	5800731501	REEL TABLE ASSY	
3-26	5800231300	SPRING, REEL	
3-27	5800236501	PING, DRIVE	
3-28	5800419201	MECHANISM CHASSIS ASSY	
3-29	5370005100	BELT, CAM CONTROL	
3-30	5370005100	MOTOR, DC RF-280R-10350	
3-31	5800977001	PULLEY, REDUCTION	
3-32	5800122301	PULLEY, V	
3-33	*5800732400	BRACKET, MOTOR	
3-34	*5210152401	CAM PCB	
3-35	*5800995300	PLATE, CONTACT	
3-36	5800974701	CAM, CONTROL	
3-37	*5800620701	BASE ARM ASSY	
3-38	*5800732500	SPRING, DIRECTION	
3-39	*5800620801	CHANGE LEVER ASSY	
3-41	*5783002605	SCREW, PAN S-TITE M2.6X5	
3-42	*5786713000	CLIP, HARNESS 3.0X1.1X50	
3-43	*5730003100	SCREW, WASHER HEAD M2.6X5-2	
3-44	*5783002605	SCREW, PAN S-TITE M2.6X5	
3-45	*5783311500	WASHER, POLYSL. 1.5X4X0.5T	
3-46	*5780002617	SCREW, BIND M2.6X17	
3-47	*5785301100	WASHER, POLYSL. 1.5X4X0.25T	
3-48	*5785331100	WASHER, POLYSL. 1.2X3.6X0.5T	
3-49	*5786002000	WASHER, E-RING E-2 (J15)	
3-50	*5780002004	SCREW, BIND M2X4	
3-51	*5780002603	SCREW, BIND HEAD M2.6X3	
3-52	*5783032604	SCREW, BIND S-TITE M2.6X4	
3-53	*5785024800	WASHER, FLAT 4.3X8X0.6T	
3-54	*5781112004	SCREW, BIND TAP #2 M2X4	
3-55	*5786010900	WASHER, E-RING E-2 (E-9 )	

Ref. page 40

Parts marked with \* require longer delivery time.

[J]: JAPAN [U]: U.S.A. [C]: CANADA  
 [E]: EUROPE [G]: GENERAL EXPORT

## INCLUDED ACCESSORIES (R-9000)


REF. NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION	REMARKS
	*5700118600	OWNER'S MANUAL [J]	
	*5700119300	OWNER'S MANUAL [US]	
	*5700118700	OWNER'S MANUAL [EXCEPT J,US]	
	*5744077300	REMOTE CONTROL UNIT ; RC-366	
	*5350015700	CORD, IN-OUT. (RCA-RCA)	
	*5347006900	BATTERY [J]	
	*5347007000	BATTERY [EXCEPT J]	

Parts marked with \*require longer delivery time.

[J]:JAPAN [US]:U.S.A. [C]:CANADA  
 [E]:EUROPE [GE]:GENERAL EXPORT

# V-9000

## EXPLODED VIEW - 4 (V-9000)




## EXPLODED VIEW-4 (V-9000)

REF. NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION	REMARKS
4- 1	*5800954700	SCREW ASSY, SIDE BOARD	
4- 2	*5801353400	BOARD (L), SIDE	
4- 3	*5801342800	BONNET (G)	
4- 4	*5801145700	SHEET (C), DUMPER	
4- 5	*5801353500	BOARD (R), SIDE	
4- 6	*5317003400	BUSHING 2271	
4- 7	△*5350015600	CORD, AC [J]	
	△*5350010700	CORD, AC [US,C,GE] UL SPT-2	
	△*5350011700	CORD, AC [E] CEE CLASS-2	
	△*5128047000	CORD, AC [UK] BS	
	△*5350008300	CORD, AC [AU] ASS	
4- 8	*5801342600	PANEL, REAR (EXCEPT GE)	
	*5801353300	PANEL, REAR (GE)	
4- 9	*5801342100	HOLDER, MECHANISM (UPPER)	
4-10	*5801342200	HOLDER, MECHANISM (UNDER)	
4-11	5801356100	CUP (G), POWER (TEAC/ESOTERIC)	
	5801340500	CUP (B), POWER (TEAC)	
4-12	*5801340400	JOINT, POWER	Ref. pages 40 & 47
4-13	*5200305100	SWITCH PCB ASSY	
4-14	*5801343000	CHASSIS, MAIN	
4-15	*5787060700	SPACER, PUSH PS-7 A=11.11	
4-16	*5801342900	CHASSIS, FRONT	
4-17	*5200305200	CONTROL PCB ASSY [J1]	Ref. pages 42 & 49
	*5200305210	CONTROL PCB ASSY [US]	Ref. pages 42 & 49
	*5200305220	CONTROL PCB ASSY [GE]	Ref. pages 42 & 49
	*5200305230	CONTROL PCB ASSY [E]	Ref. pages 42 & 49
	*5200305240	CONTROL PCB ASSY [UK]	Ref. pages 42 & 49
4-18	*5801341500	SPACER, TRANSFORMER	
4-19	*5801342300	HOLDER, VOLUME	
4-20	*5801341300	ROD, KNOB (C)	
4-21	*5801356800	ROD (N), VR	
4-22	*5801362200	SPRING (2), EARTH	
4-23	*5801341600	ROD, VR	
4-24	*5801362100	SPRING (1), EARTH	
4-25	*5801356500	KNOB (G), JOINT (TEAC/ESOTERIC)	
	*5801341200	KNOB (B), JOINT (TEAC)	
4-26	*5200304600	R/P AMP PCB ASSY	Ref. pages 41 & 47
4-27	*5801342400	SHASSIS (A), SIDE	
4-28	*5200305000	FRONT PCB ASSY	Ref. pages 42 & 50
4-29	5801356400	KNOB C (G) (TEAC/ESOTERIC)	
	5801341100	KNOB C (B) (TEAC)	
4-30	5801354801	FRONT PANEL V (G) ASSY (TEAC)	
	5801338101	FRONT PANEL V (B) ASSY (TEAC)	
	5801396900	FRONT PANEL V (E) ASSY (ESOTERIC)	
4-31	*5801341400	WINDOW, FL	
4-32	5801357000	KNOB (G), SELECTOR (TEAC/ESOTERIC)	
	5801340900	KNOB (B), SELECTOR (TEAC)	
4-33	5801343800	CASSETTE RID (VBL) ASSY (TEAC)	
	5801357200	CASSETTE RID (VG) ASSY (TEAC/ESOTERIC)	
4-34	5801356200	MASTER KNOB (G) ASSY (TEAC/ESOTERIC)	
	5801340600	MASTER KNOB (B) ASSY (TEAC)	
4-35	*5801343100	INSULATOR ASSY	
4-36	*5801342500	PLATE, BUTTON	
4-37	*5787060700	SPACER, PUSH PS-7	

Continued on page 37

Parts marked with \*require longer delivery time.

[J]:JAPAN [US]:U.S.A. [CA]:CANADA  
[E]:EUROPE [GE]:GENERAL EXPORT

**EXPLODED VIEW - 5(V-9000)**

## EXPLODED VIEW-5 (V-9000)

REF. NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION	REMARKS
5- 1	*5801344400	PLATE, TOP (BL) (TEAC)	
	*5801357100	PLATE, TOP (G) (TEAC/ESOTERIC)	
5- 2	*5801345000	CASSETTE HOLDER ASSY	
5- 3	*5801344800	SPRING (L), HOLDER	
5- 4	*5801344600	HOLDER (L)	
5- 5	*5801344900	SPRING (R), HOLDER	
5- 6	*5801344200	PAD (U) [J]	
	*5801363300	PAD (S) [EXCEPT J]	
5- 7	*5801345600	SPACER	
5- 8	*5801344700	HOLDER (R)	
5- 9	*5801354000	DUMPER, IC72-L	
5-10	*5800759800	SPRING, PRESS ARM	
5-11	*5800695602	ARM, SWITCH PRESS	
5-12	*5800768701	LEVER, CASSETTE LOCK	
5-13	*5800616300	SPRING, CASSETTE LOCK LEVER	
5-14	*5800616400	SPRING, EJECT PLATE PRESSURE	
5-15	*5801345600	SWITCH ARM BRACKET (L) ASSY	
5-16	*5801343701	PANEL, CASSETTE	
5-17	*5225025500	LED, SLE61C (ORG)	
5-18	*5801346100	HOLDER BRACKET PLATE ASSY	
5-19	*5801345400	BRACKET (R) ASSY	
5-20	*5801344500	LEVER (R), LOCK	
5-21	5800095000	GUIDE, TAPE	
5-22	5800095200	PINCH ROLLER ARM ASSY (L)	
5-23	*5800095700	SPRING (L), PINCH ROLLER	
5-24	*5800418400	SPRING, PINCH ROLLER ARM	
5-25	*5800095100	COVER, ERASE HEAD	
5-26	5378990550	HEAD, ERASE	
5-27	5378990500	HEAD, REC./PLAY	
5-28	*5800095150	PLATE, HEAD	
5-29	*58006931500	SPRING, HEAD	
5-30	*5800095900	BRAKET, HEAD	
5-31	*5800595500	SPRING, PRESSURE	
5-32	*5801057000	SPRING, HEAD BASE	
5-33	*5540059000	STEEL BALL, 2	
5-34	*58006957200	HEAD BASE ASSY	
5-35	58000959701	GUIDE (L), CASSETTE	
5-36	5540056000	STEEL BALL, 3	
5-37	5800618202	SLIDER ASSY	
5-38	*5801346000	T. COMP.	
5-39	5800095400	PINCH ROLLER ARM ASSY (R)	
5-40	5800095500	SPRING (R), PINCH ROLLER	
5-41	*5800620000	BRAKE ARM (L) ASSY	
5-42	*5800737200	SPRING, LOCK	
5-43	*5800619900	BRAKE ARM (R) ASSY	
5-44	5800095801	GUIDE (R), CASSETTE	
5-45	5301754100	SWITCH, LEAF LSA-2125AU	
5-46	*5200162400	SENSOR PCB ASSY	
5-47		MECHANISM CHASSIS ASSY	

Ref. pages 40 &amp; 47

## EXPLODED VIEW-5 (V-9000)

REF. NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION	REMARKS
5-51	*5781713003	SCREW, HEX CUP M3X3 (BLK NI)	
5-52	*5781162506	SCREW, B.T.#2 M2.6X6 (BLK NI)	
5-53	*5783032006	SCREW, BIND S-TITE M2X4	
5-54	*5786030300	WASHER, E-RING E=3 (JIS)	
5-55	*5783032604	SCREW, BIND S-TITE M2.6X4	
5-56	*57800222605	SCREW, BIND M2.6X5 (BLK NI)	
5-57	*5783002605	SCREW, PAN S-TITE M2.6X5	
5-58	*5786003000	WASHER, E-RING E=3 (JIS)	
5-59	*5781952601	NUT, NAYLON M2.6	
5-60	*5800978904	WASHER, 2.9X5X0.8T	
5-61	*5780022000	SCREW, BIND M2X8 (BLK NI)	
5-62	*5782422004	SCREW, PAN #1 2X4 (N)	
5-63	*5780112004	SCREW, PAN HEAD M2X8 (NI)	
5-64	*5780002005	SCREW, BIND M2X5	
5-65	*5786710300	CLIP, HARNESS M2X5.4X42	
5-66	*5786002000	WASHER, E-RING E=2 (JIS)	
5-67	*5785031000	WASHER, POLYSL. 3X6X0.25T	
5-68	*5783513000	WASHER, POLYSL. 3X6X0.5T	
5-69	*5783032605	SCREW, BIND S-TITE M2.6X6	
5-70	*5783032005	SCREW, BIND S-TITE M2X5	

Continued from page 35


## EXPLODED VIEW-4 (V-9000)

REF. NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION	REMARKS
4-41	*5783763006	SCREW, BIND B-TITE M3X5 (CU)	
4-42	*5783763008	SCREW, BIND P-TITE M3X5 (CU)	
4-43	*5783033006	SCREW, BIND S-TITE M3X6	
4-44	Vacant†		
4-45	*5783034022	SCREW, BIND S-TITE MAX22	
4-46	*5785012400	WASHER, FLAT 4.5X1DX0.8T	
4-47	*5785073006	SCREW, CUP PAN S-TITE M3X5	
4-48	*5783723008	SCREW, BIND S-TITE M3X6	
4-49	*5783723008	SCREW, FLAT TAP (#2) M3X8 (BLK NI)	
4-50	*5783034016	SCREW, BIND S-TITE MAX16	

[J]:JAPAN [US]:U.S.A. [CA]:CANADA  
[E]:EUROPE [GE]:GENERAL EXPORT[J]:JAPAN [US]:U.S.A. [CA]:CANADA  
[E]:EUROPE [GE]:GENERAL EXPORT

Parts marked with \*require longer delivery time.

## EXPLODED VIEW - 6(V-9000)



## EXPLODED VIEW-6 (V-9000)

REF. NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION	REMARKS
6-1	5370007800	MOTOR, CAPSTAN DC SHL2L	
6-2	*5801008000	WASHER, OIL	
6-3	5801006500	PULLEY, CM	
6-4	5534537001	DAMPER	
6-5	*5800956200	BRACKET, FLYWHEEL	
6-6	*5801198100	CHART (F), THRUST	
6-7	5800732200	CAPSTAN ASSY. (L)	
6-8	5534810000	BELT, CAPSTAN	
6-9	5800732300	CAPSTAN ASSY. (R)	
6-10	*5801197900	SPRING (U), THRUST	
6-11	*5800729400	WASHER (A), TEFLON	
6-12	5800732100	METAL HOLDER ASSY	
6-13	*5800235900	PLATE, SEALED	
6-14	*5173395000	C., CERAMIC 0.047ME/50V	
6-15	5370002502	MOTOR, REEL DC .015 0.2	
6-16	*5800732603	HOLDER, MOTOR	
6-17	5800461500	PULLEY ARM ASSY	
6-18	5800736000	GEAR, PULLEY (A)	
6-19	5800461600	GEAR, PULLEY (B) ASSY	
6-20	5800430200	SPRING, PULLEY	
6-21	5800430302	IDLER ASSY	
6-22	*5800731600	BRACKET, REEL ASSY	
6-23	*5800481901	IDLER SHAFT ASSY	
6-24	*5800481901	SPRING, B, TENSION	
6-25	*5800231500	HOLDER, SPRING	
6-26	*5800539800	WASHER, TEFLON 1.7X4X0.3T	
6-27	*5347003300	COIL SHAFT ASSY	
6-28	*5800731400	RING, HYSTERESIS	
6-29	5800731501	REEL TABLE ASSY	
6-30	*5800231300	SPRING, REEL	
6-31	5800236501	RING, DRIVE	
6-32	5800419201	MECHANISM CHASSIS ASSY	
6-33	5800419201	BELT, CAM CONTROL	
6-34	5370005100	MOTOR, DC RF-280R-10350	
6-35	5800597001	PULLEY, REDUCTION	
6-36	5800123301	PULLEY, V	
6-37	*5800732400	BRACKET, MOTOR	
6-38	*5210152401	CAM PCB	
6-39	*5800595300	PLATE, CONTACT	
6-40	5800597401	CAM, CONTROL	
6-41	*5800620701	BASE ARM ASSY	
			Ref. pages 40

Parts marked with \*require longer delivery time.

[J]:JAPAN [U]:U.S.A. [C]:CANADA  
 [E]:EUROPE [G]:GENERAL EXPORT

## EXPLODED VIEW-6 (V-9000)

REF. NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION	REMARKS
6-51	*5783002605	SCREW, PAN S-TITE M2.6X5	
6-52	*5786713000	CLIP, HARNESS 3.0X9.1X50	
6-53	*5730033100	SCREW, WASHER HEAD M2.6X5-2	
6-54	*5783002606	SCREW, PAN S-TITE M2.6X6	
6-55	*5785331500	WASHER, POLYSL. 1.5X4X0.5T	
6-56	*5780002617	SCREW, BIND M2.6X17	
6-57	*5785301100	WASHER, POLYSL. 1.5X4X0.25T	
6-58	*5785331100	WASHER, POLYSL. 1.2X3.6X0.5T	
6-59	*5786002000	WASHER, E-RING E-2 (JIS)	
6-60	*5780002004	SCREW, BIND M2X4	
6-61	*5780002603	SCREW, BIND HEAD M2.6X3	
6-62	*5783032604	SCREW, BIND S-TITE M2.6X4	
6-63	*5785024800	WASHER, FLAT 4.5X8X0.8T	
6-64	*5781112004	SCREW, B.TAPP.#2 M2X4	

## INCLUDED ACCESSORIES (V-9000)

REF. NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION	REMARKS
	*5700118600	OWNER'S MANUAL [J]	
	*5700119300	OWNER'S MANUAL [US]	
	*5700118700	OWNER'S MANUAL (EXCEPT J,US)	
	*5744077200	REMOTE CONTROL UNIT ; RC-365	
	*5350015700	CORD, IN-OUT (RCA-RCA)	
	*5347006900	BATTERY [J]	
	*5347007000	BATTERY [EXCEPT J]	


Parts marked with \* require longer delivery time.

[J]:JAPAN [US]:U.S.A. [C]:CANADA  
[E]:EUROPE [GE]:GENERAL EXPORT

## 8 PC BOARDS AND PARTS LIST

基板図とパーツ・リスト


SENSOR PCB



JOINT PCB



CAM PCB




SW PCB




JOINT PCB




R/P AMP PCB



R/P SUB PCB




VR PCB




R-9000/V-9000

CONTROL PCB



FRONT PCB



## SENSOR PCB ASSY (R-9000)

REF.NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION
	*5200182400	SENSOR PCB ASSY
	*5210182400	SENSOR PCB
	5800735900	SPACER
Q001,002	5228013100	PHOTO REFLEC., NJL5141EA-B

## SWITCH PCB ASSY (R-9000)

REF.NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION
	*5200305110	SWITCH PCB ASSY (R-9000)
	*5210305100	SWITCH PCB
D001,002	5224015020	DIODE, ISS133T-77
S001	5301206700	SWITCH, ROTARY SRBM13 L=15 F=04
S002	5301206800	SWITCH, ROTARY SRBM13 L=20 F=10

## R/P AMP PCB ASSY (R-9000)

REF.NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION
	*5200304610	R/P AMP PCB ASSY
	*5210304601	R/P AMP PCB
	5555590000	PLATE (A), EARTH P.C.B. BOARD
	5800990100	HEAT SINK
C101,201	5263301120	C., POLY. 150PF/100V J VT
C102,202	5263301320	C., POLY. 330PF/100V J VT
C106,206	5263291820	C., POLY. 0.047UF/100V J VT
C107,207	5263302120	C., POLY. 6800PF/63V J VT
C108,208	5263301720	C., POLY. 1500PF/100V J VT
C109,209	5263293320	C., POLY. 1.0UF/63V J VT
C110,210	5263293320	C., POLY. 1.0UF/63V J VT
C111,211	5263291320	C., POLY. 0.01UF/100V J VT
C112,212	5263302020	C., POLY. 4700PF/63V J VT
C113,213	5263291420	C., POLY. 0.022UF/100V J VT
C114,214	5260473320	C., ELEC. 100UF/16V M PZ VT
C115,215	5263293320	C., POLY. 1.0UF/63V J VT
C121,221	5263166923	C., METAL 0.015MF/50V J VT
C122,222	5263293320	C., POLY. 1.0UF/63V J VT
C124,224	5263167723	C., METAL 0.068UF/50V J VT
C125,225	5263167623	C., METAL 0.056UF/50V J VT
C126,226	5263293320	C., POLY. 1.0UF/63V J VT
C128,228	5263166723	C., METAL 0.010UF/50V J VT
C129,229	5260473320	C., ELEC. 100UF/16V M PZ VT
C131,231	5263291420	C., POLY. 0.022UF/100V J VT
C144,244	△5260476910	C., ELEC. 3300UF/25V M PZ VF
C145,245	△5260474700	C., ELEC. 220UF/25V M PZ VF
C148,248	5260473320	C., ELEC. 100UF/16V M PZ VT
C149,249	5263291420	C., POLY. 0.022UF/100V J VT
C302,402	5260480620	C., ELEC. 1UF/50V M PZBP VT

Parts marked with \* require longer delivery time.

## R/P AMP PCB ASSY (R-9000)

REF.NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION
C303,403	5260480620	C., ELEC. 1UF/50V M PZBP VT
C310,410	5263166923	C., METAL 0.015MF/50V J VT
C311,411	5260480620	C., ELEC. 1UF/50V M PZBP VT
C313,413	5263167723	C., METAL 0.068UF/50V J VT
C314,414	5263167623	C., METAL 0.056UF/50V J VT
C315,415	5260480620	C., ELEC. 1UF/50V M PZBP VT
C317,417	5263166723	C., METAL 0.010UF/50V J VT
C318,418	5260481220	C., ELEC. 10UF 16V M PZBP VT
C319,419	5260481220	C., ELEC. 10UF 16V M PZBP VT
C320,420	5260473320	C., ELEC. 100UF/16V M PZ VT
C322	5260480620	C., ELEC. 1UF/50V M PZBP VT
C324,424	5260472620	C., ELEC. 47UF/10V M PZ VT
C326,426	5260481220	C., ELEC. 10UF 16V M PZBP VT
C327,427	5260473220	C., ELEC. 100UF/16V M PZ VT
C331,431	5263166723	C., METAL 0.010UF/50V J VT
C332,432	5263167523	C., METAL 0.047MF/50V J VT
C333,433	5263167123	C., METAL 0.022UF/50V J VT
C334,434	5263107220	C., POLY. 560PF/100V J VT
C335,435	5263167523	C., METAL 0.047MF/50V J VT
C336,436	5263106420	C., POLY. 270PF/100V J
C337,437	5263105420	C., POLY. 100PF/100V J VT
C340	5263167123	C., METAL 0.022UF/50V J VT
C342	5263101320	C., POLY. 0.0022UF/100V J VT
D101,201	5225019520	LED., LTZ-MR15
D102,202	5225019520	LED., LTZ-MR15
D103-115	5224015020	DIODE, ISS133T-77
D116	△5228010800	SILICON STACK, S2VB10 V870
D118-120	5224015020	DIODE, ISS133T-77
D203	5224015020	DIODE, ISS133T-77
J101	5330510700	JACK, PIN 2P
J102	5330014700	JACK, PIN 3P FJ323DAB-MA
J101	5330510600	JACK, PIN 4P
K101	5290013800	RELAY, DF2-DC12V
L301,302	5286031000	COIL, CHOKE 220UH LA04KB
L303,403	5286038400	COIL, STEP-UP 210K
L304	5286038600	COIL, OSC 210KHZ
P4	5336249700	CONN., PLUG B07B-PH-K-S WHT
P5	5336303400	CONN., PLUG B4B-EH WHT
P6	5336305400	CONN., PLUG B4B-EH-R RED
P7	5336303200	CONN., PLUG B2B-EH WHT
Q101,201	5232008600	FET., 2SK389BL
Q102,204	5230770100	TRANSISTOR 2SC2240BL
Q105,205	5145162000	TRANSISTOR 2SA-970BL
Q106,206	5145162000	TRANSISTOR 2SA-970BL
Q107-110	5230770100	TRANSISTOR 2SC2240BL
Q111,211	5145162000	TRANSISTOR 2SA-970BL
Q112,212	5230780920	TRANSISTOR 2SC2603F
Q113	5232008420	FET., 2SK381D
Q114,214	5232008420	FET., 2SK381D
Q115,215	5232008420	FET., 2SK381D
Q116	5232255720	TR., DIGITAL DTC124ES
Q117,219	5232254920	TR., DIGITAL DTA124ES
Q118	5232255720	TR., DIGITAL DTC124ES
Q120,223	5232254820	TR., DIGITAL DTA124ES
Q121,222	5232255720	TR., DIGITAL DTC124ES

[J]:JAPAN [US]:U.S.A. [C]:CANADA

[E]:EUROPE [GE]:GENERAL EXPORT

# R-9000

## R/P AMP PCB ASSY (R-9000)

REF.NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION
Q124,130	5232255720	TR., DIGITAL DTC124ES
Q125-127	5232254820	TR., DIGITAL DTA124ES
Q128	△5231762800	TRANSISTOR 2SD1913R
Q129	△5230509700	TRANSISTOR 2SB1274R
Q131	5232254820	TR., DIGITAL DTA124ES
Q202-204	5230776100	TRANSISTOR 2SC2240BL
Q207-210	5230770100	TRANSISTOR 2SC2240BL
Q301,401	5231762020	TRANSISTOR 2SD1450S/T
Q302	5232254820	TR., DIGITAL DTA124ES
Q303	5145085000	TRANSISTOR 2SA-934R
Q304-306	5232255720	TR., DIGITAL DTC124ES
Q307,308	5230780920	TRANSISTOR 2SC2603F
RI	5282416600	VOLUME, ISU RK097 100KMF CC L=20
R3	5282416800	VOLUME, ISU RK097 20KBX2 CC L=20
R4	5282022400	VOLUME, ISU RK097 5KB CC L=20
R5	5282416700	VOLUME, ISU RK097 20KAX2 L=20
R101,201	5240571720	R., ERDAIT 47K J
R102,202	5240567720	R., ERDAIT 1.0K J
R103,203	5240569320	R., ERDAIT 4.7K J
R104,204	5240567720	R., ERDAIT 1.0K J
R105,205	5240564920	R., ERDAIT 68 J
R106,206	5240568120	R., ERDAIT 1.5K J
R107,207	5240566520	R., ERDAIT 330 J
R108,208	5240566520	R., ERDAIT 330 J
R109,209	5240567520	R., ERDAIT 820 J
R110,210	5240570120	R., ERDAIT 10K J
R111,211	5240567920	R., ERDAIT 1.2K J
R112,212	5240564120	R., ERDAIT 33 J
R113,213	5240566720	R., ERDAIT 2.7K J
R114,214	5240568320	R., ERDAIT 1.8K J
R115,215	5240567920	R., ERDAIT 1.2K J
R116,216	5240564120	R., ERDAIT 33 J
R117,217	5240564120	R., ERDAIT 33 J
R118,218	5240572120	R., ERDAIT 68K J
R119,219	5240568720	R., ERDAIT 2.7K J
R120,220	5240567820	R., ERDAIT 1.1K J
R121,221	5240569220	R., ERDAIT 4.3K J
R122,222	5240569420	R., ERDAIT 5.1K J
R123,223	5240569520	R., ERDAIT 5.6K J
R124,224	5240572920	R., ERDAIT 150K J
R125,225	5240572920	R., ERDAIT 150K J
R126,226	5240566720	R., ERDAIT 2.7K J
R127,227	5240568720	R., ERDAIT 2.7K J
R129,229	5280021300	R., TRIMMER 10KB H.
R130,230	5280021700	R., TRIMMER,47KB H.
R155,255	5240569320	R., ERDAIT 4.7K J
R156,256	5240566920	R., ERDAIT 470 J
R160	5280021700	R., TRIMMER,47KB H.
R184	5241461020	R., METAL 15K F
R185	5241459420	R., METAL 3.3K F
R186,286	5241461020	R., METAL 15K F
R188,288	5240566920	R., ERDAIT 470 J
R301,401	5240570720	R., ERDAIT 18K J

Parts marked with \*require longer delivery time.

## R/P AMP PCB ASSY (R-9000)

REF.NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION
R302,402	5240570720	R., ERDAIT 18K J
R327,427	5240570120	R., ERDAIT 10K J
R330,430	5280021300	R., TRIMMER 10KB H.
R332,R432	5240568320	R., ERDAIT 1.8K J
R360	5280021500	R., TRIMMER 22KB H.
R361	5280021300	R., TRIMMER 10KB H.
R364,464	5280021300	R., TRIMMER 10KB H.
S1	5301206800	SWITCH, ROTARY SRBM13 L=20 F=10
S2,3	5300054600	SWITCH, PUSH SPUP 2-2 NS
S4	5300054500	SWITCH, PUSH SPUL 2-2 NS
TPI-10	5317002100	PIN, DH CHECK IPS-1136
U101,201	5220439500	IC., UPC4570HA
U102,202	5286038800	COIL, TRAP 210KHZ
U103,302	5220439500	IC., UPC4570HA
U104,303	5220443300	IC., CX2018B
U105	5220426200	IC., M51143AL
U106	5220092400	IC., DIGITAL BU4052B
U107	5220425800	IC., M236LA
U301,401	5292056500	FILTER, LOWPASS MPX
U304	5220439700	IC., CXA1198AP
U305,405	5286038800	COIL, TRAP 210KHZ
U306	5220434500	IC., M5F7807L
U307	5220435400	IC., M5F7907L
U308	5220450400	IC., UPC1297CA,

[J]:JAPAN [US]:U.S.A. [C]:CANADA  
[E]:EUROPE [GE]:GENERAL EXPORT

## R/P SUB PCB ASSY (R-9000)

REF.NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION
	*5200304700	R/P SUB PCB ASSY
	*5210304700	R/P SUB PCB
0501,601	5260481220	C., ELEC. 10UF/16V M PZBP
C502	5260461520	C., ELEC. 10UF/25V M AU
C503	5260462620	C., ELEC. 47UF/16V M AU
C504	5263166923	C., METAL 0.015MF/50V J
C506	5260463020	C., ELEC. 100UF/10V M AU
C509	5260463020	C., ELEC. 100UF/10V M AU
C510	5260462620	C., ELEC. 47UF/16V M AU
C511,611	5260480620	C., ELEC. 1UF/50V M PZBP
C512,612	5263167923	C., METAL 0.01MF/50V J
C513,613	5260472720	C., ELEC. 47UF/16V M PZ
C514,514	5263166723	C., METAL 0.010UF/50V J
C515,519	5263167223	C., METAL 0.027UF/50V J
C520	5260481220	C., ELEC. 10UF/16V M PZBP
D501-D505	5224015020	DIODE, ISS133T-77
D601	5224015020	DIODE, ISS133T-77
PB	5336291500	CONN., PLUG. 558-PH-K-R RED
P9	5336156900	CONN., PLUG. 9P
P10	5336156400	CONN., PLUG. 4P
P11	5336156400	CONN., PLUG. 4P
P12	5336302100	CONN., PLUG. 11P 9059
Q501, Q503	5232008420	FET., 2SK381D
Q502, Q504	5230780920	TRANSISTOR 2SC2603F
R505,605	5280036300	R., TRIMMER 10KB
R508,608	5280036700	R., TRIMMER 47KB
R533,633	5240563920	R., 27 J ERDAIT
R543,554	5280036300	R., TRIMMER 10KB
TP11-12	5317002100	PIN, DH CHECK IPS-1136
U501-U503	5220439500	IC., UPC4570HA
U504	5220438700	IC., LA6510
U505, U601	5220439500	IC., UPC4570HA

## VR PCB ASSY (R-9000)

REF.NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION
	*5200304800	VR PCB SSY
	*5210304800	VR PCB
P10	5336156700	CONN., PLUG. 7P
R2	5282416500	VOLUME, IS2U RK181 50KX2 L=20

## CONTROL PCB ASSY (R-9000)

REF.NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION
	*5200305250	CONTROL PCB ASSY [J]
	*5200305260	CONTROL PCB ASSY [US]
	*5200305270	CONTROL PCB ASSY [GE]
	*5200305280	CONTROL PCB ASSY [E]
	*5200305290	CONTROL PCB ASSY IUK]
	*5210305200	CONTROL PCB
	*5555590000	PLATE (A), EARTH ; PCB
	*5800990100	HEATSINK
C11	*5730037500	COVER, CAPACITOR SB-1417 C., METAL 0.010UF 50V JT
C801,803△	*5260428210	C., ELEC. 4700/50V
C806	△5260428210	C., ELEC. 4700/50V
C808	△5260425510	C., ELEC. 330UF/50V M AS
C812	△5267703800	C., SPARK KILLER 4700PF/400V
D1-14	5224015020	DIODE, ISS133T77
D15	5224575701	DIODE, ZENER RD11EL2
D16	5224581200	DIODE, ZENER RD28BLL
D17-21	5224015020	DIODE, ISS133T77
D22,23	5225015820	LED., LTZ-MR15
D24	5224573801	DIODE, ZENER RD6.2EL2
D25	5224572101	DIODE, ZENER RD3.6EL1
D26	5224015020	DIODE, ISS133T77
D801-B07	△5224015210	DIODE, DS113D FA4
D808,B13	△5224015020	DIODE, ISS133T77
D809	5224579401	DIODE, ZENER RD33EL1
D810	5224574701	DIODE, ZENER RD8.2EL2
D811,B12	5224012920	DIODE, IS2473
J1	5330015100	JACK, IP YKB21-5129
P1	5336249400	CONN., PLUG B04B-PH-K-S WHT
P2	5336249800	CONN., PLUG B08B-PH-K-S WHT
P3	5336209400	CONN., PLUG B4B-EH-K BLK
P4	5336249600	CONN., PLUG B06B-PH-K-S WHT
P5	5336249700	CONN., PLUG B07B-PH-K-S WHT
P6	5336251600	CONN., PLUG B06B-PH-K-R RED
P7	5336251400	CONN., PLUG B04B-PH-K-R RED
P8	5336255600	CONN., PLUG B06B-PH-K-R BLK
P9	5336253600	CONN., PLUG B06B-PH-K-Y YEL
P10	5336253500	CONN., PLUG B05B-PH-K-Y YEL
P11	5336250000	CONN., PLUG B10B-PH-K-S WHT
P12	5336249500	CONN., PLUG B05B-PH-K-S WHT
P13	5336249300	CONN., PLUG B03B-PH-K-S WHT
P15	5336249200	CONN., PLUG B02B-PH-K-2 WHT
Q1-5	5230780920	TRANSISTOR, 2SC2603F
Q6-8	5232255720	TR., DIGITAL DTC124ES
Q9	5230780920	TRANSISTOR, 2SC2603F
Q10	5230018920	TRANSISTOR, 2SA1115F
Q11-15	5231761300	TRANSISTOR, 2SD734F
Q17	5230780920	TRANSISTOR, 2SC2603F
Q16	5232255720	TR., DIGITAL DTC124ES
Q801	5145085000	TRANSISTOR, 2SA934R
Q802	5230780920	TRANSISTOR, 2SC2603F
Q803,804	5232254820	TR., DIGITAL DTA124ES
R31,32	5280021500	R., TRIMMER 22KB
R35	△5241216710	R., INCOM. 33 IW J

Parts marked with \* require longer delivery time.

[J]:JAPAN [US]:U.S.A. [C]:CANADA  
[E]:EUROPE [GE]:GENERAL EXPORT

# R-9000

## CONTROL PCB ASSY (R-9000)

REF. NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION
R40	△5241182910	R., INCOM. 4.7 IW J
R41	△5241215510	R., INCOM. 10 IW J
R51	5242123900	R., ALLEY RYLS-15J223
R57	5280021700	R., TRIMMER 47KB H.
R59	5280021900	R., TRIMMER 100KB
S801	△5300054700	SWITCH, PUSH SODLDI I-I
S802	△5332027700	SWITCH, VOLTAGE SELECTOR I-4 FS90BF [GEI]
T1	△5320058800	TRANSFORMER, POWER
TP1-2	5317002100	PIN, DH CHECK IPS-1136
TP3-7	5317002100	PIN, DH CHECK IPS-1136
U1	5220818600	IC., UCOM. UPD75108CWB23
U2,3	5220427800	IC., BA6209
U4	5220091000	IC., DIGITAL LC7910
U5	5220438500	IC., UPC358C
U6	5220040300	IC., DIGITAL M4069UBP
U801	△5220434400	IC., M5F7805L
U802	△5220439800	IC., L78LR05
U803,805	△5220434700	IC., M5F7810L
U804	5220051800	IC., D16ITAL TC74HC04P
X1	5347012000	OSC., CERAMIC CST 4,19MGW

## FRONT PCB ASSY (R-9000)

REF. NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION
	*5200305010	FRONT PCB ASSY
	*5210305000	FRONT PCB
	5801342000	HOLDER, FL
C002,003	5260212950	C., ELEC. 22UF/10V M SRA VT
C004,005	5260212450	C., ELEC. 10UF/25V M SRA VT
C006,007	12907113	C, CC 22000PF/25V Z
D001,002	5225024800	LED., SLP-481C-51 (YEW)
D001,D002	5730034000	SPACER, LS-15
D003-009	5224015020	D10DE, ISS133T-77
D010-026	5224015020	D10DE, ISS133T-77
F001	5347016900	DISPLAY, FL
P004	5356287700	CONN., PLUG S7B-PH-K-S WHT
P005	5356289600	CONN., PLUG S6B-PH-K-Y YEL
P006	5356289500	CONN., PLUG S5B-PH-K-Y YEL
P007	5356288000	CONN., PLUG S10B-PH-K-S WHT
Q001,003	5232254820	TR., DIGITAL DTA124ES
Q002	5232255720	TR., DIGITAL DTC124ES
Q004	5232255720	TR., DIGITAL DTC124ES
R017,018	5242125800	R., ALLEY RYLS-6J104
S001-016	5302103200	SWITCH, TACT KHH10910
U001	5292209500	MODULE, REMOCON SBX1483-52
U002-004	5232253300	TR., ARRAY LB1240
U005	5220443400	IC., BA6800AS
U006	5220051600	IC., TC74HC00P

Parts marked with \*require longer delivery time.

[J]:JAPAN [US]:U.S.A. [C]:CANADA  
[E]:EUROPE [GEI]:GENERAL EXPORT

## SENSOR PCB ASSY (V-9000)

REF.NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION
	*5200182400	SENSOR PCB ASSY
Q001,002	*5210182400	SENSOR PCB
	5228015100	PHOTO REFLEC., NJL5141EA-B

## SWITCH PCB ASSY (V-9000)

REF.NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION
	*5200305100	SWITCH PCB ASSY
D1	*5210305100	SWITCH PCB
	5224015020	DIODE, ISS133T-77
SI	5301206700	SWITCH, ROTARY SRBM13 L=15 F=04

## R/P AMP PCB ASSY (V-9000)

REF.NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION
	*5200304600	R/P AMP PCB ASSY
	*5210304600	R/P AMP PCB
	*5555590000	PLATE (A), EARTH P.C. BOARD
	*580090100	HEAT SINK
C101,201	5263301120	C., POLY. 150PF/100V J VT
C102,202	5263301320	C., POLY. 330PF/100V J VT
C106,206	5263291820	C., POLY. 0.047UF/100V J VT
C107,207	5263302120	C., POLY. 680PF/63V J VT
C108,208	5263301720	C., POLY. 1500PF/100V J VT
C109,209	5263293320	C., POLY. 1.0UF/63V J VT
C110,210	5263293320	C., POLY. 1.0UF/63V J VT
C111,210	5263291320	C., POLY. 0.018UF/100V J VT
C112,212	5263302020	C., POLY. 4700PF/63V J VT
C113,213	5263291420	C., POLY. 0.022UF/100V J VT
C114,214	5260473320	C., ELEC. 100UF/16V M PZ VT
C115,215	5263293320	C., POLY. 1.0UF/63V J VT
C121,221	5263166923	C., METAL 0.015MF/50V J VT
C122,222	5263293320	C., POLY. 1.0UF/63V J VT
C124,224	5263167723	C., METAL 0.068UF/50V J VT
C125,225	5263167623	C., METAL 0.056UF/50V J VT
C126,226	5263293320	C., POLY. 1.0UF/63V J VT
C128,228	5263166923	C., METAL 0.010UF/50V J VT
C129,229	5260473320	C., ELEC. 100UF/16V M PZ VT
C131,231	5263291420	C., POLY. 0.022UF/100V J VT
C144,244	5260476910	C., ELEC. 3300UF/25V M PZ VF
C145,245	5260474010	C., ELEC. 220UF/25V M PZ VF
C148,248	5260473320	C., ELEC. 100UF/16V M PZ VT
C149,249	5263291420	C., POLY. 0.022UF/100V J VT
C302,402	5260480620	C., ELEC. 1UF/50V M PZBP VT
C303,403	5260480620	C., ELEC. 1UF/50V M PZBP VT
C310,410	5263166923	C., METAL 0.015MF/50V J VT
C311,411	5260480620	C., ELEC. 1UF/50V M PZBP VT
C313,413	5263167723	C., METAL 0.068UF/50V J VT
C314,414	5263167623	C., METAL 0.056UF/50V J VT

Parts marked with \*require longer delivery time.

## R/P AMP PCB ASSY (V-9000)

REF.NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION
C315,415	5260480620	C., ELEC. 1UF/50V M PZBP VT
C317,417	5263166723	C., METAL 0.010UF/50V J VT
C318,418	5260481220	C., ELEC. 1UF/16V M PZBP VT
C319,419	5260481220	C., ELEC. 1UF/16V M PZBP VT
C320,420	5260473320	C., ELEC. 100UF/16V M PZ VT
C322	5260480620	C., ELEC. 1UF 50V M PZBP VT
C324,424	5260472620	C., ELEC. 47UF/10V M PZ VT
C326,426	5260481220	C., ELEC. 1UF 16V M PZBP VT
C327,427	5260473320	C., ELEC. 100UF/10V M PZ VT
C331,431	5263166723	C., METAL 0.010UF/50V J VT
C332,432	5263167523	C., METAL 0.047MF/50V J VT
C333,433	5263167123	C., METAL 0.022UF/50V J VT
C334,434	5263107220	C., POLY. 560P/100V J VT
C335,435	5263167523	C., METAL 0.047MF/50V J VT
C336,436	5263106420	C., POLY. 270PF/100V J
C337,437	5263105420	C., POLY. 100PF/100V J VT
C340	5263167123	C., METAL 0.022UF/50V J VT
C342	5263101320	C., POLY. 0.022UF/100V J VT
D101,201	5225015820	LED, LT2-MR15
D102,202	5225015820	LED, LT2-MR15
D103-115	5224015020	DIODE, ISS133T-77
D116	5228010800	SILICON STACK, S2VB10 Y870
D118	5224015020	DIODE, ISS133T-77
D203	5224015020	DIODE, ISS133T-77
J101	5330510700	JACK, PIN 2P
J102	5330014700	JACK, PIN 3P FJ332DAB-MA
J301	5330510600	JACK, PIN 4P
K101	5290013800	RELAY, DF2-DC12V
L301,302	5286031000	COIL, CHOKER 220UH LA04KB
L303,403	5286038400	COIL, STEP-UP 210K
L304	5286038600	COIL, OSC 210KHZ
P4	5336249700	CONN., PLUG B07B-PH-K-S WHT
P5	5336303400	CONN., PLUG B4B-EH WHT
P6	5336305400	CONN., PLUG B4B-EH-R RED
P7	5336303200	CONN., PLUG B2B-EH WIT
Q101,201	5232008600	FET., 2SK389BL
Q102-104	5230770100	TRANSISTOR 2SC2240BL
Q105,205	5145162000	TRANSISTOR 2SA-970BL
Q106,206	5145162000	TRANSISTOR 2SA-970BL
Q107-110	5230770100	TRANSISTOR 2SC2240BL
Q111,211	5145162000	TRANSISTOR 2SA-970BL
Q112,212	5230780920	TRANSISTOR 2SC2603F
Q113	5232008420	FET., 2SK381D
Q114,214	5232008420	FET., 2SK381D
Q115,215	5232008420	FET., 2SK381D
Q116	5232255720	TR., DIGITAL DTC124ES
Q117-119	5232254820	TR., DIGITAL DTA124ES
Q120,123	5232254820	TR., DIGITAL DTA124ES
Q121,122	5232255720	TR., DIGITAL DTC124ES
Q124,130	5232255720	TR., DIGITAL DTC124ES
Q125-127	5232254820	TR., DIGITAL DTA124ES
Q128	5231762800	TRANSISTOR 2SD1913R
Q129	5230509700	TRANSISTOR 2SB1274R
Q131	5232254820	TR., DIGITAL DTA124ES
Q202-204	5230770100	TRANSISTOR 2SC2240BL

[J]:JAPAN [US]:U.S.A. [CA]:CANADA

[E]:EUROPE [GE]:GENERAL EXPORT

# V-9000

## R/P AMP PCB ASSY (V-9000)

REF.NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION
Q207,210	5230770100	TRANSISTOR 2SC2240BL
Q301,401	5231762020	TRANSISTOR 2SD1450S/T
Q302	5232254820	TR., DIGITAL DTA124ES
Q303	5145085000	TRANSISTOR 2SA-934R
Q304-306	5232255720	TR., DIGITAL DTC124ES
Q307,308	5230780920	TRANSISTOR 2SC2603F
RI	5282416600	VOLUME, ISU RK097 100KMN CC L=20
R101,201	5240571720	R., ERDAIT 47K J
R102,202	5240567720	R., ERDAIT 1.0K J
R103,203	5240569320	R., ERDAIT 4.7K J
R104,204	5240567720	R., ERDAIT 1.0K J
R105,205	5240564920	R., ERDAIT 68 J
R106,206	5240568120	R., ERDAIT 1.5K J
R107,207	5240566520	R., ERDAIT 330 J
R108,208	5240566520	R., ERDAIT 330 J
R109,209	5240567520	R., ERDAIT 820 J
R110,210	5240570120	R., ERDAIT 10K J
R111,211	5240567920	R., ERDAIT 1.2K J
R112,212	5240564120	R., ERDAIT 33 J
R113,213	5240568720	R., ERDAIT 2.7K J
R114,214	5240568320	R., ERDAIT 1.8K J
R115,215	5240567920	R., ERDAIT 1.2K J
R116,216	5240564120	R., ERDAIT 33 J
R117,217	5240564120	R., ERDAIT 33 J
R118,218	5240572120	R., ERDAIT 68K J
R119,219	5240568720	R., ERDAIT 2.7K J
R120,220	5240567820	R., ERDAIT 1.1K J
R121,221	5240569220	R., ERDAIT 4.3K J
R122,222	5240569420	R., ERDAIT 5.1K J
R123,223	5240569520	R., ERDAIT 5.6K J
R124,224	5240572920	R., ERDAIT 150K J
R125,225	5240572920	R., ERDAIT 150K J
R126,226	5240568720	R., ERDAIT 2.7K J
R127,227	5240568720	R., ERDAIT 2.7K J
R129,229	5280021300	R., TRIMMER 10KB H.
R130,230	5280021700	R., TRIMMER,47KB H.
R155,255	5240569320	R., ERDAIT 4.7K J
R156,256	5240566920	R., ERDAIT 470 J
R160	5280021700	R., TRIMMER,47KB H.
R184	5241461020	R., METAL 15K F
R185	5241459420	R., METAL 3.3K F
R186,286	5241461020	R., METAL 15K F
R188,288	5240566920	R., ERDAIT 470 J
R3	5282416800	VOLUME, ISU RK097 20KBX2 CC L=20
R301,401	5240570720	R., ERDAIT 18K J
R302,402	5240570720	R., ERDAIT 18K J
R327,427	5240570120	R., ERDAIT 10K J
R330,430	5280021300	R., TRIMMER 10KB H.
R332,R432	5240568320	R., ERDAIT 1.8K J
R360	5280021500	R., TRIMMER 22KB H.
R361	5280021300	R., TRIMMER 10KB H.
R364,464	5280021300	R., TRIMMER 10KB H.
R4	5282022400	VOLUME, ISU RK097 5KB CC L=20
R5	5282416700	VOLUME, ISU RK097 20KAX2 L=20
SI	5301206800	SWITCH, ROTARY SRHM13 L=20 F=10

Parts marked with \* require longer delivery time.

## R/P AMP PCB ASSY (V-9000)

REF.NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION
S2,3	5300054600	SWITCH, PUSH SPUP 2-2 NS
S4	5300054500	SWITCH, PUSH SPUL 2-2 NS
TP1-10	5317002100	PIN, OH CHECK IPS-1136
U101,201	5220439500	IC., UPC4570HA
U102,202	5286038800	COIL, TRAP 210KHZ
U103,302	5220439500	IC., UPC4570HA
U104,303	5220443300	IC., CX2018B
U105	5220426200	IC., MB1143AL
U106	5220092400	IC., DIGITAL BU4052B
U107	5220425800	IC., MB230LA
U301,401	5292805600	FILTER, LOWPASS MPX
U304	5220439700	IC., CXA1198AP
U305,405	5286038800	COIL, TRAP 210KHZ
U306	5220434500	IC., M5F7807L
U307	5220435400	IC., M5F7907L
U308	5220430400	IC., UPC1297CA,

[J]:JAPAN [US]:U.S.A. [C]:CANADA  
[E]:EUROPE [G]:GENERAL EXPORT

## R/P SUB PCB ASSY (V-9000)

REF.NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION
	*5200304700	R/P SUB PCB ASSY
	*5210304700	R/P SUB PCB
C501,601	52604B1220	C., 10UF/16V M PZBP VT
C504	5263166923	C., METAL 0.015MF/50V J VT
C511,611	52604B0620	C., 1UF/50V M PZBP VT
C512,612	5263167923	C., METAL 0.1MF/50V J VT
C513,613	5260472720	C., 47UF/16V M PZ VT
C514,517	5263166723	C., METAL 0.010UF/50V J VT
C518,519	5263167223	C., METAL 0.027UF/50V J VT
C520	52604B1220	C., 10UF/16V M PZBP VT
D501-505	5224015020	DIODE, ISS133T-77
D601	5224015020	DIODE, ISS133T-77
P8	5336291500	CONN., PLUG 558-PH-K-R RED
P9	5336156900	CONN., PLUG 9P
P10, II	5336156400	CONN., PLUG 4P
P12	5336302100	CONN., PLUG 1IP 9059
Q501,503	5232008420	FET., 2SK38ID
Q502,504	5230768920	TRANSISTOR 2SC2603F
R505,605	52800356300	R., TRIMMER 10KB
R506,608	5280035700	R., TRIMMER 47KB
R533,633	5240563920	R., 27 J ERDAIT
R543,554	5280036300	R., TRIMMER 10KB
TP11,12	5317002100	PIN, DH CHECK IPS-II136
U501,601	5220435900	IC., UPC4570A
U502,503	5220435900	IC., UPC4570HA
U504	5220438700	IC., LA6510
U505	5220439500	IC., UPC4570HA

## VR PCB ASSY (V-9000)

REF.NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION
	*5200304800	VR PCB ASSY
	*5210304800	VR PCB
P10	5336156700	CONN., PLUG 7P
R2	5282416500	VOLUME, 152U RK181 50KX2 L=20

Parts marked with \*require longer delivery time.

## CONTROL PCB ASSY (V-9000)

REF.NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION
	*5200305200	CONTROL PCB ASSY [JJ]
	*5200305210	CONTROL PCB ASSY [US]
	*5200305220	CONTROL PCB ASSY [GE]
	*5200305230	CONTROL PCB ASSY [E]
	*5200305240	CONTROL PCB ASSY [UK]
	*5210305200	CONTROL PCB
	*5555590000	PLATE (A), EARTH ; PCB
	*5800990100	HEAT SINK
05,8	5730007500	COVER, CAPASITOR SB-1417 C., CC 0.1UF/50V Z
C11	5263166723	C., METAL 0.010UF 50V J VT
CB01,803	△5260428210	C., ELEC. 4700/50V
C806	△5260428210	C., ELEC. 4700/50V
C808	△5260425510	C., ELEC. 330UF/50V M AS
CB12	△5267703800	C., SPARK KIL. 4700PF/400V M
D1,3	5224015020	DIODE, ISS133T-77
D5-10	5224015020	DIODE, ISS133T-77
D13	5224015020	DIODE, ISS133T-77
D15	5224579701	DIODE, ZENER RD11EL2
D16	5224581200	DIODE, ZENER HZ28LL
D18,19	5224015020	DIODE, ISS133T-77
D24	5224573801	DIODE, ZENER RD6.2EL2
D25	5224572101	DIODE, ZENER RD3.6EL1
D801-807	△5224013210	DIODE, DS13D FA4
D808,813	△5224015020	DIODE, ISS133T-77
D809	5224579401	DIODE, ZENER RD33EL1
D810	5224574701	DIODE, ZENER RDB.2EL2
D811,812	5224012920	DIODE, IS2473
J1	5330015100	JACK, IP YKB21-5129
P1	5336249400	CONN., PLUG B04B-PH-K-S WHT
P2	5336249800	CONN., PLUG B08B-PH-K-S WHT
P3	5336309400	CONN., PLUG B4B-EH-K BLK
P4	5336249600	CONN., PLUG B06B-PH-K-S WHT
P5	5336249700	CONN., PLUG B07B-PH-K-S WHT
P6	5336251600	CONN., PLUG B06B-PH-K RED
P7	5336251400	CONN., PLUG B04B-PH-K-R RED
P8	5336259600	CONN., PLUG B06B-PH-K-BLK
P9	5336253600	CONN., PLUG B06B-PH-K-Y EL
P10	5336253500	CONN., PLUG B05B-PH-K-Y EL
P11	5336250000	CONN., PLUG B10B-PH-K-S WHT
P12	5336249300	CONN., PLUG B03B-PH-K-S WHT
P15	5336249200	CONN., PLUG B02B-PH-K-S WHT
Q1-5	5230780920	TRANSISTOR 2SC2603F
Q6-8	5232255720	TR., DIGITAL DTC124ES
Q9	5230780920	TRANSISTOR 2SC2603F
Q10	5230018920	TRANSISTOR 2SA1115F
Q11,12	5231761300	TRANSISTOR 2SD734F
Q16	5232255720	TR., DIGITAL DTC124ES
Q801	△5145085000	TRANSISTOR 2SA934R
Q802	5230780920	TRANSISTOR 2SC2603F
Q803	5232254820	TR., DIGITAL DTA124ES
Q804	5232255720	TR., DIGITAL DTC124ES
R31	5280021500	R., TRIMMER 22KB H.
R35	△5241217510	R., INCOM. 68 IW J
R40	△5241182910	R., INCOM. 4.7 IW J

[J]:JAPAN [US]:U.S.A. [C]:CANADA

[E]:EUROPE [G]:GENERAL EXPORT

# V-9000


## CONTROL PCB ASSY (V-9000)

REF.NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION
R41	△5241215510	R., INCOM. 10 IW J
R51	5242123900	R., ALLAY RYLS-15J223
S801	△5300054700	SWITCH, PUSH SDDLDI I-I
S802	5332027700	SWITCH, VOLTAGE SELECTOR I-4 FS908F
T1	△5320058800	TRANSFORMER, POWER
TP1-2	5317002100	PIN, DH CHECK 3PS-1136
U1	5220818600	IC., UCOM, UPD75108CW-B23
U2,3	5220427800	IC., BA6209
U4	5220091000	IC., DIGITAL LC7910
U801	△5220434400	IC., M5F7805L
U802	△5220439800	IC., L78LR05
U803,805	△5220434700	IC., M5F7810L
U804	5220051800	IC., TC74HC04P
X1	5347012000	OSC., CERAMIC CST 4,19MGW

## FRONT PCB ASSY (V-9000)

REF.NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION
	*5200305000	FRONT PCB ASSY
	*5210305000	FRONT PCB
C1	5263166923	C., METAL 0.015MF/50V J VT
D3-B	5224015020	DIODE, ISS133T-77
D10-15	5224015020	DIODE, ISS133T-77
D17-26	5224015020	DIODE, ISS133T-77
FL1	5347016900	DISPLAY, FL
P4	5336287700	CONN., PLUG S7B-PH-K-S WHT
P5	5336289600	CONN., PLUG S6B-PH-K-Y YEL
P6	5336289500	CONN., PLUG S5B-PH-K-Y YEL
P7	5336288000	CONN., PLUG S10B-PH-K-S WHT
Q1,3	5232254820	TR., DIGITAL DTA124ES
Q2,4	5232255720	TR., DIGITAL DTC124ES
R17,18	5242125800	R., ARRAY RYLS-8J104
S1-6	5302103200	SWITCH, TACT KHH10910
S8,13	5302103200	SWITCH, TACT KHH10910
S15,16	5302103200	SWITCH, TACT KHH10910
U1	5292209500	MODULE, REMOCON SBX1483-52
U2	5232253300	TR., ARRAY LB1240
U3	5232253300	TR., ARRAY LB1240
U4	5232253300	TR., ARRAY LB1240
U5	5220443400	IC., BA6800AS
U6	5220051600	IC., TC74HC00P


# TEAC SCHEMATIC DIAGRAM (AMPLIFIER) V-9000



**INSTRUCTIONS FOR SERVICE PERSONNEL**  
BEFORE RETURNING APPLIANCE TO THE CUSTOMER, MAKE LEAKAGE-CURRENT OR RESISTANCE MEASUREMENTS TO DETERMINE THAT EXPOSED PARTS ARE ACCEPTABLY INSULATED FROM THE SUPPLY CIRCUIT.

## NOTES

1. Resistor values are in ohms ( $k$ =kilo-ohms,  $M$ =megohms).
2. Capacitor values are in microfarads ( $\mu$ =microfarads).
3.  $\Delta$  Parts marked with this sign are safety critical components. They must always be replaced with identical components refer to the appropriate parts list and ensure exact replacement.



- 注意

  - 抵抗の単位はΩ( $k = k\Omega$ ,  $M = M\Omega$ )です。
  - コンデンサの単位は $\mu F$ ( $p = pF$ )です。
  - △マークのある部品は安全重要部品です。  
交換するときは必ずティアック指定の部品を使用


## **V-9000** Stereo Cassette Deck

1st Issue ; March 1990

**TEAC SCHEMATIC DIAGRAM (CONTROL) V-9000**

1 2 3


5



INSTRUCTIONS FOR SERVICE PERSONNEL  
BEFORE RETURNING APPLIANCE TO THE CUSTOMER, MAKE LEAKAGE-  
CURRENT OR RESISTANCE MEASUREMENTS TO DETERMINE THAT EXPOSED  
PARTS ARE ACCEPTABLY INSULATED FROM THE SUPPLY CIRCUIT.

**NOTES**

1. Resistor values are in ohms ( $k=\text{kilo-ohms}$ ,  $M=\text{megohms}$ ).
2. Capacitor values are in microfarads ( $\mu\text{F}=\text{microfarads}$ ).
3.  $\Delta$  Parts marked with this sign are safety critical components. They must always be replaced with identical components—refer to the appropriate parts list and ensure exact replacement.



三

- 注意


  - 抵抗の単位はΩ( $k = k\Omega$ ,  $M = M\Omega$ )です。
  - コンデンサの単位は $\mu F$ ( $p = pF$ )です。
  - △マークのある部品は安全重要部品です。


交換するときは必ずティアック指定の部品を使用してください。

# V-9000 Stereo Cassette Deck

1st Issue : March 1990

**TEAC** SCHEMATIC DIAGRAM (AMPLIFIER) R-9000





U101, U102 JPC4570NA  
U103 JPC4570NA  
U104 JPC4570NA  
U105 JPC4570NA  
U106 JPC4570NA  
U107 JPC4570CA  
U108 JPC4570CA

U501, U502 JPC4570NA  
U503 JPC4570NA  
U504 JPC4570NA  
U505 L48510  
U506 JPC4570CA

U507, U508 Z5A3P05L  
U509, U510 Z5C2A05L  
U511, U512 Z5C2A05L  
U513, U514 Z5C2A05L  
U515, U516 Z5C2A05L  
U517, U518 Z5C2A05L  
U519, U520 Z5C2A05L  
U521, U522 Z5C2A05L  
U523, U524 Z5C2A05L  
U525, U526 Z5C2A05L  
U527, U528 Z5C2A05L  
U529, U530 Z5C2A05L  
U531, U532 Z5C2A05L  
U533, U534 Z5C2A05L  
U535, U536 Z5C2A05L  
U537, U538 Z5C2A05L  
U539, U540 Z5C2A05L  
U541, U542 Z5C2A05L  
U543, U544 Z5C2A05L  
U545, U546 Z5C2A05L  
U547, U548 Z5C2A05L  
U549, U550 Z5C2A05L  
U551, U552 Z5C2A05L  
U553, U554 Z5C2A05L  
U555, U556 Z5C2A05L  
U557, U558 Z5C2A05L  
U559, U560 Z5C2A05L  
U561, U562 Z5C2A05L  
U563, U564 Z5C2A05L  
U565, U566 Z5C2A05L  
U567, U568 Z5C2A05L  
U569, U570 Z5C2A05L  
U571, U572 Z5C2A05L  
U573, U574 Z5C2A05L  
U575, U576 Z5C2A05L  
U577, U578 Z5C2A05L  
U579, U580 Z5C2A05L  
U581, U582 Z5C2A05L  
U583, U584 Z5C2A05L  
U585, U586 Z5C2A05L  
U587, U588 Z5C2A05L  
U589, U590 Z5C2A05L  
U591, U592 Z5C2A05L  
U593, U594 Z5C2A05L  
U595, U596 Z5C2A05L  
U597, U598 Z5C2A05L  
U599, U600 Z5C2A05L

Q501, Q502 ZTA0425  
Q503, Q504 ZTA0425  
Q505, Q506 ZTA0425  
Q507, Q508 Z5C2A05F  
Q509, Q510 Z5C2A05F  
Q511, Q512 Z5C2A05F  
Q513, Q514 Z5C2A05F  
Q515, Q516 Z5C2A05F  
Q517, Q518 Z5C2A05F  
Q519, Q520 Z5C2A05F  
Q521, Q522 Z5C2A05F  
Q523, Q524 Z5C2A05F  
Q525, Q526 Z5C2A05F  
Q527, Q528 Z5C2A05F  
Q529, Q530 Z5C2A05F  
Q531, Q532 Z5C2A05F  
Q533, Q534 Z5C2A05F  
Q535, Q536 Z5C2A05F  
Q537, Q538 Z5C2A05F  
Q539, Q540 Z5C2A05F  
Q541, Q542 Z5C2A05F  
Q543, Q544 Z5C2A05F  
Q545, Q546 Z5C2A05F  
Q547, Q548 Z5C2A05F  
Q549, Q550 Z5C2A05F  
Q551, Q552 Z5C2A05F  
Q553, Q554 Z5C2A05F  
Q555, Q556 Z5C2A05F  
Q557, Q558 Z5C2A05F  
Q559, Q560 Z5C2A05F  
Q561, Q562 Z5C2A05F  
Q563, Q564 Z5C2A05F  
Q565, Q566 Z5C2A05F  
Q567, Q568 Z5C2A05F  
Q569, Q570 Z5C2A05F  
Q571, Q572 Z5C2A05F  
Q573, Q574 Z5C2A05F  
Q575, Q576 Z5C2A05F  
Q577, Q578 Z5C2A05F  
Q579, Q580 Z5C2A05F  
Q581, Q582 Z5C2A05F  
Q583, Q584 Z5C2A05F  
Q585, Q586 Z5C2A05F  
Q587, Q588 Z5C2A05F  
Q589, Q590 Z5C2A05F  
Q591, Q592 Z5C2A05F  
Q593, Q594 Z5C2A05F  
Q595, Q596 Z5C2A05F  
Q597, Q598 Z5C2A05F  
Q599, Q600 Z5C2A05F

Q601, Q602 Z5C2A05  
Q603, Q604 Z5C2A05  
Q605, Q606 Z5C2A05  
Q607, Q608 Z5C2A05  
Q609, Q610 Z5C2A05  
Q611, Q612 Z5C2A05  
Q613, Q614 Z5C2A05  
Q615, Q616 Z5C2A05  
Q617, Q618 Z5C2A05  
Q619, Q620 Z5C2A05  
Q621, Q622 Z5C2A05  
Q623, Q624 Z5C2A05  
Q625, Q626 Z5C2A05  
Q627, Q628 Z5C2A05  
Q629, Q630 Z5C2A05  
Q631, Q632 Z5C2A05  
Q633, Q634 Z5C2A05  
Q635, Q636 Z5C2A05  
Q637, Q638 Z5C2A05  
Q639, Q640 Z5C2A05  
Q641, Q642 Z5C2A05  
Q643, Q644 Z5C2A05  
Q645, Q646 Z5C2A05  
Q647, Q648 Z5C2A05  
Q649, Q650 Z5C2A05  
Q651, Q652 Z5C2A05  
Q653, Q654 Z5C2A05  
Q655, Q656 Z5C2A05  
Q657, Q658 Z5C2A05  
Q659, Q660 Z5C2A05  
Q661, Q662 Z5C2A05  
Q663, Q664 Z5C2A05  
Q665, Q666 Z5C2A05  
Q667, Q668 Z5C2A05  
Q669, Q670 Z5C2A05  
Q671, Q672 Z5C2A05  
Q673, Q674 Z5C2A05  
Q675, Q676 Z5C2A05  
Q677, Q678 Z5C2A05  
Q679, Q680 Z5C2A05  
Q681, Q682 Z5C2A05  
Q683, Q684 Z5C2A05  
Q685, Q686 Z5C2A05  
Q687, Q688 Z5C2A05  
Q689, Q690 Z5C2A05  
Q691, Q692 Z5C2A05  
Q693, Q694 Z5C2A05  
Q695, Q696 Z5C2A05  
Q697, Q698 Z5C2A05  
Q699, Q700 Z5C2A05  
Q701, Q702 Z5C2A05  
Q703, Q704 Z5C2A05  
Q705, Q706 Z5C2A05  
Q707, Q708 Z5C2A05  
Q709, Q710 Z5C2A05  
Q711, Q712 Z5C2A05  
Q713, Q714 Z5C2A05  
Q715, Q716 Z5C2A05  
Q717, Q718 Z5C2A05  
Q719, Q720 Z5C2A05  
Q721, Q722 Z5C2A05  
Q723, Q724 Z5C2A05  
Q725, Q726 Z5C2A05  
Q727, Q728 Z5C2A05  
Q729, Q730 Z5C2A05  
Q731, Q732 Z5C2A05  
Q733, Q734 Z5C2A05  
Q735, Q736 Z5C2A05  
Q737, Q738 Z5C2A05  
Q739, Q740 Z5C2A05  
Q741, Q742 Z5C2A05  
Q743, Q744 Z5C2A05  
Q745, Q746 Z5C2A05  
Q747, Q748 Z5C2A05  
Q749, Q750 Z5C2A05  
Q751, Q752 Z5C2A05  
Q753, Q754 Z5C2A05  
Q755, Q756 Z5C2A05  
Q757, Q758 Z5C2A05  
Q759, Q760 Z5C2A05  
Q761, Q762 Z5C2A05  
Q763, Q764 Z5C2A05  
Q765, Q766 Z5C2A05  
Q767, Q768 Z5C2A05  
Q769, Q770 Z5C2A05  
Q771, Q772 Z5C2A05  
Q773, Q774 Z5C2A05  
Q775, Q776 Z5C2A05  
Q777, Q778 Z5C2A05  
Q779, Q780 Z5C2A05  
Q781, Q782 Z5C2A05  
Q783, Q784 Z5C2A05  
Q785, Q786 Z5C2A05  
Q787, Q788 Z5C2A05  
Q789, Q790 Z5C2A05  
Q791, Q792 Z5C2A05  
Q793, Q794 Z5C2A05  
Q795, Q796 Z5C2A05  
Q797, Q798 Z5C2A05  
Q799, Q800 Z5C2A05  
Q801, Q802 Z5C2A05  
Q803, Q804 Z5C2A05  
Q805, Q806 Z5C2A05  
Q807, Q808 Z5C2A05  
Q809, Q810 Z5C2A05  
Q811, Q812 Z5C2A05  
Q813, Q814 Z5C2A05  
Q815, Q816 Z5C2A05  
Q817, Q818 Z5C2A05  
Q819, Q820 Z5C2A05  
Q821, Q822 Z5C2A05  
Q823, Q824 Z5C2A05  
Q825, Q826 Z5C2A05  
Q827, Q828 Z5C2A05  
Q829, Q830 Z5C2A05  
Q831, Q832 Z5C2A05  
Q833, Q834 Z5C2A05  
Q835, Q836 Z5C2A05  
Q837, Q838 Z5C2A05  
Q839, Q840 Z5C2A05  
Q841, Q842 Z5C2A05  
Q843, Q844 Z5C2A05  
Q845, Q846 Z5C2A05  
Q847, Q848 Z5C2A05  
Q849, Q850 Z5C2A05  
Q851, Q852 Z5C2A05  
Q853, Q854 Z5C2A05  
Q855, Q856 Z5C2A05  
Q857, Q858 Z5C2A05  
Q859, Q860 Z5C2A05  
Q861, Q862 Z5C2A05  
Q863, Q864 Z5C2A05  
Q865, Q866 Z5C2A05  
Q867, Q868 Z5C2A05  
Q869, Q870 Z5C2A05  
Q871, Q872 Z5C2A05  
Q873, Q874 Z5C2A05  
Q875, Q876 Z5C2A05  
Q877, Q878 Z5C2A05  
Q879, Q880 Z5C2A05  
Q881, Q882 Z5C2A05  
Q883, Q884 Z5C2A05  
Q885, Q886 Z5C2A05  
Q887, Q888 Z5C2A05  
Q889, Q890 Z5C2A05  
Q891, Q892 Z5C2A05  
Q893, Q894 Z5C2A05  
Q895, Q896 Z5C2A05  
Q897, Q898 Z5C2A05  
Q899, Q900 Z5C2A05  
Q901, Q902 Z5C2A05  
Q903, Q904 Z5C2A05  
Q905, Q906 Z5C2A05  
Q907, Q908 Z5C2A05  
Q909, Q910 Z5C2A05  
Q911, Q912 Z5C2A05  
Q913, Q914 Z5C2A05  
Q915, Q916 Z5C2A05  
Q917, Q918 Z5C2A05  
Q919, Q920 Z5C2A05  
Q921, Q922 Z5C2A05  
Q923, Q924 Z5C2A05  
Q925, Q926 Z5C2A05  
Q927, Q928 Z5C2A05  
Q929, Q930 Z5C2A05  
Q931, Q932 Z5C2A05  
Q933, Q934 Z5C2A05  
Q935, Q936 Z5C2A05  
Q937, Q938 Z5C2A05  
Q939, Q940 Z5C2A05  
Q941, Q942 Z5C2A05  
Q943, Q944 Z5C2A05  
Q945, Q946 Z5C2A05  
Q947, Q948 Z5C2A05  
Q949, Q950 Z5C2A05  
Q951, Q952 Z5C2A05  
Q953, Q954 Z5C2A05  
Q955, Q956 Z5C2A05  
Q957, Q958 Z5C2A05  
Q959, Q960 Z5C2A05  
Q961, Q962 Z5C2A05  
Q963, Q964 Z5C2A05  
Q965, Q966 Z5C2A05  
Q967, Q968 Z5C2A05  
Q969, Q970 Z5C2A05  
Q971, Q972 Z5C2A05  
Q973, Q974 Z5C2A05  
Q975, Q976 Z5C2A05  
Q977, Q978 Z5C2A05  
Q979, Q980 Z5C2A05  
Q981, Q982 Z5C2A05  
Q983, Q984 Z5C2A05  
Q985, Q986 Z5C2A05  
Q987, Q988 Z5C2A05  
Q989, Q990 Z5C2A05  
Q991, Q992 Z5C2A05  
Q993, Q994 Z5C2A05  
Q995, Q996 Z5C2A05  
Q997, Q998 Z5C2A05  
Q999, Q999 Z5C2A05

