

ГОЛОВКА ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ



Исп. 1



Исп. 2

		НЕО Т2504	НЕО Т2508	НЕО Т2516	НЕО Т2524
		1500-25000	1500-25000	1500-25000	1500-25000
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	-3 дБ Гц	1,5	1,5	1,5	1,5
НЕРАВНОМЕРНОСТЬ АЧХ	+/- дБ	4	8	16	24
СОПРОТИВЛЕНИЕ номинальное	Ом	3,6	7,2	12,8	18
СОПРОТИВЛЕНИЕ	Ом	1420	1500	1540	1600
РЕЗОНАНСНАЯ ЧАСТОТА	Гц	90	92	93	94
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	1Вт/1м	26	26	26	26
КАТУШКА	мм	0,5	0,5	0,5	0,5
Кни % выше 3500 Гц	%	0,1	0,08	0,07	0,063
ПРОВОД	мм	D 100мм	D 100мм	D 100мм	D 100мм
РАЗМЕР КРЕПЕЖНОГО ФЛАНЦА	Исп 1	D 70мм	D 70мм	D 70мм	D 70мм
	Исп 2	D 70мм	D 70мм	D 70мм	D 70мм
ДОБРОТНОСТЬ полная	Qtc	1,52	1,52	1,52	1,52
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	Вт	6	6	6	6
ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ	Вт	50	50	50	50

конструктивные особенности головки

- * излучающий купол из трехслойного алюмокерамического сплава
- * подвес из полиамида
- * закрытая экранированная магнитная система специальной формы для получения линейного магнитного поля в зазоре
- * охлаждение катушки с помощью магнитной жидкости
- * специальная форма установочного фланца для уменьшения дифракционных искажений АЧХ

