

Конденсаторы K10-73 с приемкой "5".

Технические условия ЯАВЦ 673511.010 ТУ.

КОНДЕНСАТОРЫ ПОСТОЯННОЙ ЕМКОСТИ

1. K10-73 – монолитные конденсаторы постоянной емкости широкого диапазона емкостей, номинальных напряжений и групп по температурам стабильности. Конденсаторы вариантов «Б» – изолированные окукленные в компаунде с однонаправленными выводами, во всеклиматическом исполнении. Межвыводное расстояние – 5 мм.

K10-73-1Б – конденсаторы групп M47, M1500, H50 на номинальное напряжение 50В, группы H90 на номинальное напряжение 40В.

Диапазон емкостей для группы M47 – от 2.2 пФ до 0.02 мкФ, для группы M1500 – от 33 до 0.039 мкФ, для группы H50 – от 470 пФ до 0.47 мкФ, для группы H90 – от 2200 пФ до 2.2 мкФ (конструктивно-технологический аналог K10-17Б).

K10-73-2Б – конденсаторы группы H90 на номинальное напряжение 50В, максимальная емкость 0.15 мкФ (функциональный аналог КМ-5Б H90).

K10-73-4Б – конденсаторы групп M47, M1500 на номинальное напряжение 250В, группы H30 на номинальное напряжение 160В. Диапазон емкостей для группы M47 – от 27 до 510 пФ, для группы M1500 – от 68 до 3600 пФ, для группы H30 – от 1500 пФ до 0.033 мкФ (функциональный аналог КМ-4Б).

K10-73-5Б – конденсаторы групп M47, M1500 на номинальное напряжение 160В, группы H30 на номинальное напряжение 100В. Диапазон емкостей для группы M47 – от 27 до 680 пФ, для группы M1500 – от 68 до 5600 пФ, для группы H30 – от 1500 пФ до 0.068 мкФ (функциональный аналог КМ-5Б).

K10-73-1В – безвыводные конденсаторы групп M47, M1500, H50, H90 четырех видоразмеров % 2.0*1.25 мм; 3.2*1.6 мм; 4.0*2/5 мм; 5/5*4/0 мм. Номинальное напряжение и шкала емкостей соответствуют конденсаторам K10-73-1Б.

Технические условия ЯАВЦ 673511.010 ТУ. Конденсаторы K10-73 включены в перечень ИЭТ, разрешенных для применения МОП 44 001.11.