

		Тип R			
		SWR-10D2	SWR-10D4	SWR-12D2	SWR-12D4
		2 Ом + 2 Ом	4 Ом + 4 Ом	2 Ом + 2 Ом	4 Ом + 4 Ом
Общие характеристики					
Размер		10 дюймов (254 мм)		12 дюймов (305 мм)	
Диапазон воспроизводимых частот		26 Гц – 200 Гц		24 Гц – 200 Гц	
Диапазон допустимой мощности		300 Вт – 1000 Вт RMS			
Максимально допустимая мощность		1000 Вт RMS / 3000 пиковая			
Масса магнита		3147 грамм		3600 грамм	
Диаметр звуковой катушки		65,5 мм (2,6 дюйма)			
Параметры Тилля-Смолла					
Чувствительность (1 Вт / 1 м)	SPL	82 дБ	82,1 дБ	84,7 дБ	84,9 дБ
Активное сопротивление звуковой катушки на постоянном токе	Re	1,95 Ом + 1,95 Ом	3,8 Ом + 3,8 Ом	1,95 Ом + 1,95 Ом	3,8 Ом + 3,8 Ом
Индуктивность звуковой катушки	Le	1,89 мГн	3,04 мГн	2,23 мГн	3,33 мГн
Резонансная частота	Fs	31 Гц	32 Гц	27 Гц	28 Гц
Эквивалентный объем	Vas	18 литров		46 литров	
Механическая добротность	Qms	7,84	7,05	7,1	6,04
Электрическая добротность	Qes	0,54	0,59	0,47	0,52
Полная добротность	Qts	0,51	0,55	0,44	0,48
Эффективная площадь диффузора	Sd	333 см ²		479 см ²	
Линейное перемещение	Xmax (в 1 секунду)	20 мм			
Механическое перемещение	Xmech (P-P)	70 мм		72 мм	

Примечание: Технические характеристики могут изменяться без дополнительного уведомления.

ПРИМЕНЕНИЕ

4 Ом + 4 Ом

Пример 1 Один усилитель + Один сабвуфер

Пример 3 Два усилителя + Один сабвуфер

Пример 5 Один усилитель + Два сабвуфера

Пример 7 Один усилитель + Три сабвуфера