

модель SDS6062  
тип цифровой осциллограф  
кол-во каналов два  
полоса частот, МГц 60  
развертка времени 5нс/дел - 100с/дел  
частота обновления 500 Мвыб/с (реальное время)  
память 10М  
входное сопротивление 1 МОм/15пФ  
вертикальное разрешение, 8  
вертикальная чувствительность 2мВ/дел-10В/дел  
количество режимов автоматических измерений, 20  
режимы синхронизации поочередный запуск каналов, по скорости нарастания, по видео, по длительности импульса, по фронту  
математические функции деление, быстрое преобразование Фурье, умножение, вычитание, сложение  
режим курсорных измерений, Да  
встроенный частотомер, Да  
режим развертки автоматический, нормальный, однократный  
хранение, 15 осциллограмм (запись/чтение)  
пиковый детектор, Да  
дисплей, TFT 800x600, диагональ 20 см  
интерфейс USB, USB хост, LAN  
внешние размеры, мм 340x155x70  
вес, кг 1,82  
дополнительно, Интерполяция  $\sin(x)/x$ , режим растяжки окна (ZOOM)  
Кадровый регистратор (запись/воспроизведение до 1000 осциллограмм с интервалом 1 мс-1000 с)  
сайт производителя <http://www.owon.com.hk>  
гарантия 12 мес.