



[На главную](#)

[Новости](#)

[Оформление заказа](#)

[English](#)

Описание раздела:

- [На главную](#)
- [Новости](#)
- [О компании](#)

Каталог

- [Акустические системы](#)
- [Динамики Hi-Fi серия](#)
 - ВЧ
 - НЧ
 - СЧ
 - СЧ/НЧ
- [Динамики автомобильные](#)
 - ВЧ
 - НЧ
 - СЧ/НЧ

Статистика



[« Назад](#)

Наименование товара: В3003.8



Производитель: ACA
Модель: В3003.8

1. Диффузор из смеси целлюлозы с добавкой шерсти
2. NON-PRESS диффузор (текстурированная отливка)
3. Криволинейная образующая диффузора
4. Подвес из резины
5. Бумажный пылезащитный колпачок d 92 мм
6. Плоская центрирующая шайба
7. Алюминиевая литая рама с порошковым полимерным покрытием
8. Матовый черный цвет рамы
9. Рама для наружной установки в корпус АС
10. Магнитная система специальной формы
11. Магнит из феррита стронция
12. Вентиляционное отверстие в керне магнитной системы
13. Звуковая катушка на каркасе из алюминиевой ленты d 50 мм

Дополнительные характеристики

эффективный рабочий диапазон частот	28-2000 Гц
номинальное электрическое сопротивление	8 Ом
полная добротность Qts	0,53
эквивалентный объем Vas	120 л.
частота основного резонанса Fs	28 Гц
индуктивность Le	1,6 мГн
Предельная кратковременная мощность	150 Вт
чувствительность SPL	89,5 дБ/Вт/м
сопротивление	6,8 Ом
паспортная мощность	75 Вт
механическая добротность Qms	2,32
линейный ход Xmax	10 мм
электрическая добротность Qes	0,67
BL фактор N/A	12,39
Масса	4 кг

[Посмотреть файл документации »](#)

1740.00 руб.

Контакты:
Телефон:
(0842)72-80-88
E-mail:
info@acalab.ru



[« Назад](#)